PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS WIERTARKA 2-BIEGOWA B13/2RLE, 690025

Cena netto: 1 592,00 zł
Cena brutto: 1 958,16 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Duża moc, niewielka waga – klasa sama w sobie. Duża moc na pierwszym biegu dzięki trzystopniowemu przełożeniu skrzyni biegów. Zwrotna, mocna – i wszechstronna w zastosowaniu.

Obszary zastosowań:

małe i duże otwory (1. i 2. bieg)

wkręcanie nawet dużych śrub

mieszanie i ubijanie gęstych materiałów

praca z otwornicami

usuwanie farby i rdzy za pomocą szczotek

polerowanie

Zalety:

wysoki moment obrotowy na 1. biegu (45 Nm)

wysoka prędkość obrotowa na 2. biegu

prędkość obrotowa regulowana bezstopniowo za pomocą przycisku lub pokrętła

przełączanie obrotów w prawo/w lewo

solidna obudowa przekładni z magnezu

wytrzymałe, duże łożysko wrzeciona wiertarskiego

3-stopniowa przekładnia 2-biegowa

wysokiej jakości uchwyt szybkomocujący do szybkiej i łatwej wymiany narzędzi

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Moc znamionowa	650 W
Waga maszyny	1,9 kg
Maksymalny moment obrotowy (1. bieg)	45 Nm
Gwint wrzeciona wiertarskiego	1/2" - 20 UNF
Kołnierz mocujący	Ø 43 mm
Zakres zacisku uchwytu wiertarskiego	Ø 1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym 1. bieg	0 - 450 obr./min
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym 2. bieg	0 - 1550 obr./min
Wkręcanie śrub do	Ø 12 mm
Średnica wiercenia w stali 1. bieg	Ø 16 mm
Średnica wiercenia w stali 2. bieg	Ø 8 mm
Średnica wiercenia w miękkim drewnie 1. bieg	Ø 40 mm
Średnica wiercenia w miękkim drewnie 2. bieg	Ø 20 mm
Średnica wiercenia w lekkich materiałach budowlanych z otwornicą 1. bieg	Ø 105 mm

Parametr	Wartość
Średnica wiercenia w lekkich materiałach budowlanych z otwornicą 2. bieg	Ø 50 mm

Wyposażenie standardowe

Wiertarka 2-biegowa B13/2RLE

uchwyt szybkomocujący ze śrubą zabezpieczającą

uchwyt boczny

ogranicznik głębokości wiercenia