PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS STATYW WIERTARSKI, BST3, 683764

Cena netto: 3 992,50 zł
Cena brutto: 4 910,78 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Statyw do wiercenia rdzeniowego jest projektowany i produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości z myślą o profesjonalistach z branży budowlanej, sanitarnej, grzewczej i elektrycznej. Wyróżnia się on stabilnością, precyzją i łatwością obsługi.

Obszary zastosowań:

do wiercenia rdzeniowego prostopadle, wyśrodkowane otwory w gładkich rurach kanalizacyjnych z betonu i tworzywa sztucznego

Zalety:

wygodne i elastyczne wiercenie przy niewielkim wykorzystaniu miejsca

nie wymaga dodatkowego mocowania, krótki czas przygotowania

nie wymaga wiertła centrującego ani pręta centrującego do rozpoczęcia wiercenia

brak ryzyka przekrzywienia

działające siły i momenty są w znacznym stopniu kompensowane przez statyw

uchwyt maszyny z regulacją wysokości dostosowany do różnych długości koron wiertniczych

optymalne oparcie statywu na całym zakresie średnic

możliwość wiercenia również na płaskiej powierzchni

precyzyjne otwory w osi rury kanalizacyjnej gwarantują absolutną szczelność elementów łączących

Dane techniczne

Maks. średnica wiercenia	Ø 257 mm
Wysokość podnoszenia	170 mm
Waga	5,8 kg
Rekomendowane maszyny	DIA200, DIA300, DIA303, DIA52W, DIA100W, DIA150W, DIA300W, DIA203W, DIA303W
Uchwyt maszyny	Ø 60 mm
Najmniejsza średnica zewnętrzna rury kanalizacyjnej	200 mm
Maksymalna długość otwornicy (korony wiertniczej)	300 mm