PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS OTWORNICA DO TWORZYW SZTUCZNYCH Ø 160 X 163 MM, G 1/2", LS160, 697348

Cena netto: 2 679,20 zł
Cena brutto: 3 295,42 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Otwornica do pracy w tworzywach takich jak PVC, PE, PP, GFK oraz rurach strukturalnych/falistych.

Średnica: Ø 160

Długość robocza: 163 mm

Zastosowanie

Otwory przyłączeniowe do odgałęzień w rurach kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego

Otwory w zbiornikach z tworzywa sztucznego

Zalety

Krótki czas wiercenia i ogromna oszczędność czasu dzięki innowacyjnej geometrii ostrzy oraz wysokiej jakości ostrzy z węglika spiekanego

szybkie i bezpieczne wiercenie, nawet w przypadku grubych ścianek

bardzo dobra jakość powierzchni otworu, często nie jest konieczne usuwanie zadziorów

wiercenie ręczne wszystkich średnic za pomocą wiertnic diamentowych DIA303 i DIA303W

gładkie i czyste otwory, nawet w rurach falistych

bardzo długa żywotność wysokiej jakości ostrzy z węglika spiekanego

automatyczne wyrzucanie rdzenia wiertniczego z otwornicy oraz bezpieczne przechwytywanie przez tuleję przechwytującą wiertła centrującego LSZ1

Dane techniczne

Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 40–82 mm	1400–700 obr./min
Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 83–142 mm	700–400 obr./min
Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 143–202 mm	400–280 obr./min
Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 203–322 mm	280–180 obr./min
Gwint przyłączeniowy	G 1/2"
Głębokość wiercenia	163 mm
Zalecane maszyny	DIA200, DIA300, DIA303, DIA100W, DIA150W, DIA300W, DIA203W, DIA303W