PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS WIERTŁO KORONOWE DIAMENTOWE XIP Ø 62 X 300 MM, G 1/2", CSL62, 698180

Cena netto: 609,00 zł
Cena brutto: 749,07 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

DUSS Wiertło koronowe diamentowe 62 x 300 mm z mocowaniem G 1/2" nadaje się do pracy na sucho z łagodnym uderzeniem w betonie, betonie zbrojonym, mocno zagęszczonej cegle wapienno-piaskowej i murze. Pasująca do wszystkich wiertnic diamentowych firmy DUSS oraz innych firm wyłącznie w połączeniu z pierścieniem redukcyjnym RR 75/50.

Do pracy ręcznej lub z użyciem statywu wiertniczego z uchwytem G 1/2"

Średnica: 62 mm

Długość robocza: 300 mm

Długość robocza wynosząca 300 mm pozwala na precyzyjne wiercenie bez przechylania się nawet w trudno dostępnych miejscach, zapewnia optymalny rozkład ciężaru bez obciążenia górnej części oraz zmniejsza masę nawet o 20%.

Zalety

segmenty wysokiej jakości

duże otwory ssące zapewniają skuteczne usuwanie pyłu wiertniczego

maksymalna wydajność wiercenia przy minimalnym wysiłku

najlepsza wytrzymałość skrawająca, długa żywotność

płynne wiercenie pilotażowe, cicha praca, wysoka koncentryczność dzięki precyzyjnemu rozmieszczeniu segmentów

Uwaga: Używanie wierteł koronowych diamentowych XIP na standardowych wiertnicach bezudarowych lub maszynach bez dedykowanego systemu mikroudaru XIP drastycznie obniża tempo wiercenia, prowadzi do szybkiego "wypolerowania" (stępienia) diamentów i może skutkować uszkodzeniem narzędzia. Pamiętaj o stałym włączeniu odkurzacza przemysłowego podczas pracy!

Średnice od 32 mm do 72 mm wyłącznie w połączeniu z pierścieniem redukcyjnym RR 75/50.