PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA SZLIFIERKA KĄTOWA AKU 18V DGA504RT3J

Cena netto: 1 337,40 zł
Cena brutto: 1 645,00 zł
Dostępny
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Bezprzewodowa szlifierka kątowa Makita DGA504 to potężne profesjonalne narzędzie o wydajności zbliżonej do narzędzi zasilanych z sieci. Wykorzystuje tarcze o średnicy 125 mm, które są powszechne w małych szlifierkach kątowych.

Narzędzie jest wyposażone w bezszczotkowy silnik, który oferuje kilka korzyści: dużą wydajność, niskie zużycie energii, mały rozmiar i trwałość.

Prędkość skrawania jest zmieniana automatycznie w zależności od obciążenia, aby zapewnić optymalną pracę. Przy dużych obciążeniach prędkość jest redukowana do poziomu, który układ elektroniczny może utrzymać na stałym poziomie.

W przypadku przeciążenia narzędzie wyłącza się. Po włączeniu automatycznej kontroli prędkości zapala się zielony wskaźnik LED narzędzia. W przypadku przeciążenia lampka sygnalizacyjna świeci na czerwono i należy ponownie uruchomić maszynę.

Narzędzie posiada zdejmowane osłony przeciwpyłowe, które zapobiegają przedostawaniu się pyłu powstającego podczas pracy do maszyny wraz z chłodzącym powietrzem. Osłony przeciwpyłowe należy regularnie czyścić, aby zmaksymalizować przepływ powietrza.

Funkcja miękkiego startu minimalizuje wstrząsy podczas rozruchu i sprawia, że narzędzie uruchamia się bezpiecznie. Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu zapobiega przypadkowemu uruchomieniu, gdy przełącznik blokady jest włączony i został wymieniony rozładowany akumulator - maszyna uruchamia się dopiero po zwolnieniu wyłącznika i ponownym uruchomieniu narzędzia.

3-stopniowy wskaźnik LED wskazuje poziom naładowania/przegrzanie/przeciążenie akumulatora.

Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W)	362 x 140 x 145 mm
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	8500 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy	125 mm
Maks. głębokość cięcia	29 mm
Waga maszyny z akumulatorem	2,26 - 3,73 kg

Wyposażenie standardowe

Osłona tarczy szlifierskiej 125 mm 123145-8

Uchwyt boczny 158237-4

Ładowarka DC18RC 195584-2

Kołnierz mocujący 224415-9

Nakrętka kołnierza 224554-5

Klucz do nakrętki kontrującej 782423-1

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Walizka systemowa MAKPAC TYP 3 821551-8

Wkład do walizki MAKPAC 838175-3

Tarcza do szlifowania zgrubnego A-80656

3 akumulatory BL1850B (18 V / 5,0 Ah)