PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS OTWORNICA DO DREWNA Ø 250 X 300 MM, G 1/2", LB250, 697392

Cena netto: 3 095,40 zł
Cena brutto: 3 807,34 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Produkt został zaprojektowany z myślą o ciężkich pracach ogólnobudowlanych, dekarskich oraz ciesielskich w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Średnica: Ø 250

Długość robocza: 300 mm

Zastosowanie

Otwory instalacyjne w stropach z litego drewna na okapy kuchenne, rury odpływowe, systemy zrzutu bielizny itp.

Otwory w poszyciach ściennych na wypełnienia izolacyjne, np. izolacji celulozowej

Otwory instalacyjne w belkach klejonych na rury grzewcze

Otwory w belkach klejonych do celów optycznych

Przejścia w poszyciach dachowych na rury spalinowe, wentylację itp.

Zalety

bardzo duża głębokość wiercenia, do 300 mm, również w drewnie lite

duża prędkość wiercenia dzięki nowatorskim ostrzom

bardzo dobra jakość powierzchni otworu

łatwe usuwanie wiórów z otwornicy – wióry wypadają pod wpływem własnego ciężaru

wiercenie ręczne wszystkich średnic za pomocą wiertnic diamentowych DIA303 i DIA303W

praca bez pyłu drzewnego dzięki odsysaniu

nie jest wymagane wiercenie centrujące, dzięki trzpieniowi prowadzącemu do wierteł koronowych DUSS SZ

Dane techniczne

Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 40–82 mm	1400–700 obr./min
Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 83–142 mm	700–400 obr./min
Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 143–202 mm	400–280 obr./min
Zalecany zakres prędkości obrotowej dla średnicy wiercenia 203–322 mm	280–180 obr./min
Gwint przyłączeniowy	G 1/2"
Głębokość wiercenia	300 mm
Zalecane maszyny	DIA200, DIA300, DIA303, DIA100W, DIA150W, DIA300W, DIA203W, DIA303W