PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS WIERTNICA DIAMENTOWA DIA303S M·D=S² SET, 690235

Cena netto: 6 296,00 zł
Cena brutto: 7 744,08 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

3-biegowa wiertnica diamentowa o kompaktowej konstrukcji kątowej nie wymaga skomplikowanego przezbrajania, można jej używać zarówno ręcznie, jak i na statywie, do wiercenia na sucho, ogromny zakres wiercenia od Ø 32 do 300 mm.

Włączany system DUSS Softschlag XIP (X-tra Impact Power) pozwala na rezygnację z wody podczas wiercenia rdzeniowego w twardych materiałach, takich jak beton lub beton zbrojony.

Dzięki krótkiemu czasowi przygotowania i mniejszym nakładom na czyszczenie wiercenie na sucho z uderzeniem miękkim stanowi prawdziwą alternatywę dla zazwyczaj bardziej pracochłonnego wiercenia na mokro, zwłaszcza w pomieszczeniach mieszkalnych lub wrażliwych.

Obszary zastosowań:
wiercenie na sucho diamentem w betonie, betonie zbrojonym, silnie zagęszczonej cegle silikatowej i murze

wiercenie w obszarach wrażliwych na wodę, takich jak serwerownie, instalacje elektryczne, archiwa lub zakłady

produkcyjne

doprowadzanie instalacji sanitarnych i grzewczych oraz instalacji elektrycznych w pomieszczeniach mieszkalnych

wiercenie ręczne lub z użyciem stojaka

Zalety:
włączana funkcja łagodnego uderzenia (XIP) przyspieszająca przebieg wiercenia, obsługiwana za pomocą wygodnego pokrętła

wysoce wydajne wiercenie na sucho dzięki idealnie skomponowanemu systemowi składającemu się z maszyny, koron diamentowych i systemu odsysania

niższe koszty przygotowania i oszczędność czasu w porównaniu z wierceniem na mokro w betonie lub betonie zbrojonym, czyste środowisko pracy i brak konieczności wykonywania pracochłonnych czynności porządkowych

bezpieczne sprzęgło rolkowe z zabezpieczeniem antyblokującym, wkręcany dodatkowy uchwyt w ergonomicznym układzie, zapewniający pozycję roboczą chroniącą plecy podczas pracy w pozycji pionowej

wyświetlacz LED do monitorowania wydajności i optymalnego planowania serwisowania

blokada przełącznika, łatwa w obsłudze nawet w rękawicach roboczych, umożliwiająca pracę ciągłą

wysoce skuteczny system odsysania pyłu, odprowadzanie powietrza z dala od użytkownika, skuteczne usuwanie pyłu wiertniczego zapewnia niezawodną wydajność wiercenia

szybka zmiana z wiercenia ręcznego na wiercenie z użyciem stojaka, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej, płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem i łagodny rozruch

Dane techniczne

Moc znamionowa	2000 W
Waga maszyny	6,4 kg
Uchwyt narzędziowy	G 1/2"
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym 1./2./3. bieg	530/830/1130 obr./min
Maksymalna liczba uderzeń na minutę dla 1./2./3. bieg	10600/16600/22600 uderzeń/min
Zakres wiercenia z koroną diamentową, ręczne wiercenie na sucho	Ø 52–250 mm

Zakres wiercenia z koroną diamentową w stojaku na sucho	Ø 52–202 mm
Zakres wiercenia w betonie ręczne na sucho, z uderzeniem miękkim	Ø 52–132 mm
Zakres wiercenia w betonie w stojaku na sucho, z uderzeniem miękkim	Ø 52–202 mm

Wyposażenie standardowe

Wiertnica diamentowa DUSS DIA303S

uchwyt boczny

uchwyt dodatkowy

pręt centrujący ZST

głowica ssąca SK61

klucze płaskie o rozmiarach 22 i 30

spray do smarowania na sucho

walizka na urządzenie

kupon na bluzę z kapturem $m \cdot D = s^2$