PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS MŁOT UDAROWO-OBROTOWY PX78SET M·D=S² SET, 690234

Cena netto: 5 666,00 zł
Cena brutto: 6 969,18 zł
Dostępny
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Najwyższa wydajność w klasie 7 kg – maksymalna wydajność przy minimalnym poziomie drgań.

Lekkie, wszechstronne urządzenie do zadań specjalnych, idealne do montażu na elewacjach, wiercenia nad głową i wierceń seryjnych, frezowania gniazd, skuwania tynków i płytek, wykonywania bruzd pod instalacje oraz prac wykończeniowych.

Obszary zastosowań:
otwory średniej wielkości

otwory przelotowe

obrabianie otworów pod puszki elektryczne

średnio ciężkie prace dłutownicze

wycinanie kanałów instalacyjnych

prace wykończeniowe

Zalety:
doskonała wydajność wiercenia i dłutowania

aktywne tłumienie drgań (RVA) pozwala na bardzo długi czas pracy ciągłej

dokręcany, amortyzujący drgania dodatkowy uchwyt zapewniający pozycję roboczą chroniącą kręgosłup podczas pracy w pozycji pionowej

wyświetlacz LED do optymalnego planowania serwisowania

stała, wysoka moc silnika dzięki zoptymalizowanemu chłodzeniu silnika

elektroniczna regulacja stałej prędkości obrotowej

prędkość obrotowa i siła uderzenia regulowane bezstopniowo za pomocą pokrętła

szybkie przełączanie między wierceniem udarowym a dłutowaniem

możliwość regulacji dłuta w 20 pozycjach

bezobsługowa praca dzięki smarowaniu ciągłemu

odporne na zużycie sprzęgło rolkowe

Dane techniczne

Moc znamionowa	1500 W
Waga maszyny	7,6 kg
Uchwyt narzędziowy	SDS-max
Zakres wiercenia wiertłem pełnym	Ø 12–80 mm
Zakres wiercenia wiertłem udarowym	Ø 45–150 mm
Wydajność wiercenia w twardym betonie C 45/55 (Ø 35 mm)	160 mm/min
Energia pojedynczego uderzenia	4,5–10 J
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym	170–310 obr./min
Regulowana częstotliwość uderzeń	1800–3370 uderzeń/min
Wydajność dłutowania w twardym betonie C45/55 przy użyciu dłuta stożkowego	ok. 200 kg/h

Wartości drgań podczas wiercenia/dłutowania w trybie normalnym	9,8/6,8 m/s²
Wartości drgań podczas wiercenia/dłutowania w trybie kompensacyjnym	8,2/6,3 m/s²

Wyposażenie standardowe

bez widocznego na zdjęciu wiertła zamontowanego na maszynie

Młot udarowo-obrotowy PX78

uchwyt boczny

uchwyt dodatkowy

tubka smaru

walizka na maszynę i narzędzia

dłuto szpiczaste SMX4

dłuto płaskie FMX4

kupon na bluzę z kapturem m·D=s²