PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL SZLIFIERKA OSCYLACYJNA UVA 115 E W SYSTENERZE T-MAX 917401/917425

Cena netto: 2 701,00 zł
Cena brutto: 3 322,23 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Szlifierka oscylacyjna UVA 115 E to rewolucja na rynku szlifierek. Przekonaj się dlaczego!

Co odróżnia ją od konkurencji?

Po pierwsze - niska emisja drgań.

Według norm europejskich EN 60745 typowe wartości drgań wynoszą 2,5 m/s^2.

W porównaniu z innymi szlifierkami-UVA 115 E wyposażona jest w specjalne membrany tłumiące drgania – dzięki czemu wartość emisji drgań zmierzona np. w tylnej rączce szlifierki nie przekracza 1,9 m/s^2.

W konsekwencji na ręce i ramiona osoby obsługującej szlifierkę przekazywane jest znacznie mniej drgań co pozwala na mniej męczącą i dłuższą pracę.

Po drugie - wysoko wydajny system odciągania pyłu.

Przede wszystkim zawdzięcza to materiałom ściernym firmy Abranet©.

Są to specjalne siatki ścierne z 24.000 otworów na powierzchni, co zapewnia niemal bezpyłową obróbkę materiału.

Siatka ta jest znacznie wydajniejsza od typowych papierów ściernych, gdyż w wyniku braku zapychania powierzchni podłoża, pracuje do całkowitego starcia ziarna.

Co więcej tylna strona siatki ma fakturę podobną do weluru, co ułatwia jej mocowanie na rzep – tak samo jak papiery ścierne.

Kanały odsysające znajdujące się po obu stronach stopy szlifierskiej zwiększają skuteczność wbudowanej turbiny odsysającej pył.

Co w połączeniu z użyciem siatek ściernych firmy Abranet© sprawia, że prawie 90% pyłów powstających w trakcie pracy zostaje odciągnięte na zewnątrz do worka filtrującego.

Taką wysoką wydajność osiąga się nawet bez podłączenia zewnętrznego odciągu (odkurzacza przemysłowego).

Po trzecie - wbudowana elektronika.

Prędkość obrotową można bezstopniowo nastawiać od 4.000 do 24.000 obrotów/min., dzięki czemu można optymalnie dostosować prędkość do danej powierzchni np. do szlifowania powierzchni lakierowanych lub z tworzyw sztucznych.

Wybrana prędkość obrotowa silnika jest utrzymywana elektronicznie na stałym poziomie, co sprawia, że nawet przy obciążeniu osiągana jest stała prędkość.

Po czwarte - wszechstronność zastosowania.

Szlifierka oscylacyjna UVA 115 E firmy MAFELL może pracować na różnego rodzaju materiałach, począwszy od

drewna aż do metalu, duże powierzchnie czyni idealnie gładkimi i to przy niskim nakładzie wysiłku i mocy.

UVA 115 E doskonale nadaje się do szlifowania zgrubnego i dokładnego, zarówno drewna twardego, jak i miękkiego.

Zdaje również egzamin, gdy w trakcie prac malarskich trzeba szlifować powierzchnię pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Stopa szlifierki nie wykonuje ruchu obrotowego, dlatego obróbka krawędzi oraz fazowanie również jest w zasięgu działania szlifierki.

To są ważne cechy zwłaszcza dla firm zajmujących się wykończaniem wnętrz, gdzie drewno, wyroby z drewna i ściany gipsowo-kartonowe często wymagają dużego szlifowania.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem jest beznarzędziowo zdejmowana stopa „żelazkowa” Delta, która umożliwia uzyskanie idealnej powierzchni w narożnikach, na brzegach, czy wszędzie tam, gdzie dostęp jest ograniczony.

Po piąte - większa moc.

Szlifierka UVA 115 E została wyposażona w nowy, wzmocniony silnik o mocy 450 W. Dodatkowo specjalne uszczelnienie maszyny przed powstającymi pyłami znacząco przyczynia się do przedłużenia jej żywotności.



W narożnikach, czy na krawędziach. Wszędzie tam gdzie utrudniony jest dostęp, ale wymagana precyzja – stopa szlifierska Delta zapewnia doskonałe rezultaty bez wysiłku.



Szlifowanie dokładne czy zdzieranie wstępne. W połączeniu z odpowiednią siatką ścierną firmy Abranet® szlifierka UVA 115 E jest bardzo wszechstronna.



Prosta wymiana papieru ściernego. Systener T-MAX pozwala na ustawienie szlifierki UVA 115 E do góry nogami, co ułatwia wymianę papieru.



Mechaniczne klamry zaciskowe. Pozwalają mocować papier ścierny z rolki tak dokładnie, że nic nie zwisa.

Dane techniczne

Wielkość stopy szlifierskiej	115 x 230 mm
Suw szlifujący	2,6 mm
Liczba skoków roboczych	2000-12000 1/min
Pobór mocy	450 W
Ciężar	2,7 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 worek filtrujący UFB-1, Symbol 205570

- 1 stopa szlifierska typu quick-fit do siatek na rzep Delta 105

- 1 zestaw siatek ściernych na rzep Abranet

- 1 szt. P 60, Symbol: 093410

- 1 szt. P 80, Symbol: 093411

- 1 szt. P 100, Symbol: 093412

- 1 szt. P 120, Symbol: 093413

- 1 szt. P 150, Symbol: 093414

- 1 szt. P 180, Symbol: 093415

- 1 szt. P 240, Symbol: 093416

- 1 szt. P 320, Symbol: 093417

- 1 siatka ścierna Abranet Delta 105, P 120

- 1 przekładka UVA-SA 10 (10-cio otworowa), 115 x 230 mm, Symbol: 093420

- 1 przekładka UVA-SA Delta 105, Symbol 093421

- Systener T-MAX