PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 160 NM AKU 18V, JCB-18PCD-160

Cena netto: 508,94 zł
Cena brutto: 625,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Wiertarko-wkrętarka udarowa JCB-18PCD-160 to wydajne narzędzie akumulatorowe przeznaczone do intensywnych prac montażowych, budowlanych i instalacyjnych. Wyposażona w silnik bezszczotkowy oraz maksymalny moment obrotowy 160 Nm zapewnia wysoką wydajność podczas wiercenia, wkręcania i wiercenia z udarem. Solidna konstrukcja i zaawansowane zabezpieczenia sprawiają, że doskonale sprawdza się w wymagających warunkach pracy.

Metalowy, samozaciskowy uchwyt wiertarski ROHM o średnicy 13 mm zapewnia pewne mocowanie osprzętu i trwałość podczas intensywnej eksploatacji. System Kickback Control zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, ograniczając ryzyko gwałtownego obrotu narzędzia w przypadku zablokowania wiertła.

Dodatkowe zabezpieczenie elektroniki PCB przed pyłem wspiera niezawodność urządzenia w trudnych warunkach roboczych. Wbudowana dioda LED poprawia widoczność miejsca wiercenia lub wkręcania, a dodatkowa rękojeść boczna zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem podczas pracy z wysokim momentem obrotowym.

Zastosowany silnik bezszczotkowy (Brushless) zapewnia wysoką sprawność, ogranicza zużycie elementów eksploatacyjnych i pozwala efektywnie wykorzystywać energię akumulatora. Maksymalny moment obrotowy 160 Nm umożliwia wykonywanie wymagających prac związanych z wkręcaniem długich wkrętów oraz wierceniem w drewnie, metalu i materiałach murowych.

Model JCB-18PCD-160 należy do profesjonalnej platformy akumulatorowej JCB 18V Li-Ion. Wiertarko-wkrętarka dostarczana jest w wersji bez akumulatora i ładowarki (Body Only), dzięki czemu użytkownicy posiadający już narzędzia z tego systemu mogą korzystać z posiadanych akumulatorów.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Liczba biegów	2
Maksymalny moment obrotowy	160Nm
Ustawienia momentu	25+3 (wiercenie, wkręcanie, udar)
Prędkość obrotowa bez obciążenia I-bieg	0–500 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia II-bieg	0–2200 obr./min
Częstotliwość udaru I-bieg	0–8800 ud./min
Częstotliwość udaru II-bieg	0–35200 ud./min
Uchwyt wiertarski	13 mm (bezkluczykowy)
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	150 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	16 mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze	16 mm
Podświetlenie LED pola roboczego	Tak
System Anti-Kickback	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,35 kg

ZAKRES DOSTAWY

- rękojeść boczna

- klips do paska

- uchwyt wiertarski 13 mm (bezkluczykowy)

- ogranicznik głębokości wiercenia

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie