PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 160 NM, ZESTAW 2 X AKU 5.0 AH ŁADOWARKA 4.5 A, JCB-18PCD-160-5

Cena netto: 894,30 zł
Cena brutto: 1 099,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Zestaw JCB Professional 18V JCB-18PCD-160-5 to kompletne rozwiązanie dla profesjonalistów i wymagających użytkowników, którzy oczekują wysokiej mocy, mobilności oraz gotowości do intensywnej pracy. W jego skład wchodzi bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka udarowa o maksymalnym momencie obrotowym 160 Nm, dwa akumulatory litowo-jonowe 18V o pojemności 5,0 Ah oraz szybka ładowarka 4,5 A.

Metalowy, samozaciskowy uchwyt wiertarski ROHM o średnicy 13 mm zapewnia pewne mocowanie osprzętu i trwałość podczas intensywnej eksploatacji. System Kickback Control zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, ograniczając ryzyko gwałtownego obrotu narzędzia w przypadku zablokowania wiertła.

Dodatkowe zabezpieczenie elektroniki PCB przed pyłem wspiera niezawodność urządzenia w trudnych warunkach roboczych. Wbudowana dioda LED poprawia widoczność miejsca wiercenia lub wkręcania, a dodatkowa rękojeść boczna zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem podczas pracy z wysokim momentem obrotowym.

Zastosowany silnik bezszczotkowy (Brushless) zapewnia wysoką sprawność, ogranicza zużycie elementów eksploatacyjnych i pozwala efektywnie wykorzystywać energię akumulatora. Maksymalny moment obrotowy 160 Nm umożliwia wykonywanie wymagających prac związanych z wkręcaniem długich wkrętów oraz wierceniem w drewnie, metalu i materiałach murowych.

Zestaw zawiera dwa akumulatory JCB-18LI-5 o pojemności 5,0 Ah. Duża pojemność zapewnia długi czas pracy, również podczas bardziej wymagających zastosowań. Możliwość korzystania z drugiego akumulatora pozwala kontynuować pracę podczas ładowania pierwszego.

Dołączona do zestawu szybka ładowarka JCB-18FC-45 o prądzie ładowania 4,5 A umożliwia sprawne uzupełnianie energii w akumulatorach. Naładowanie akumulatora 5,0 Ah trwa około 75 minut, dzięki czemu można ograniczyć przerwy w pracy.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Liczba biegów	2
Maksymalny moment obrotowy	160Nm
Ustawienia momentu	25+3 (wiercenie, wkręcanie, udar)
Prędkość obrotowa bez obciążenia I-bieg	0–500 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia II-bieg	0–2200 obr./min
Częstotliwość udaru I-bieg	0–8800 ud./min
Częstotliwość udaru II-bieg	0–35200 ud./min
Uchwyt wiertarski	13 mm (bezkluczykowy)
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	150 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	16 mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze	16 mm
Podświetlenie LED pola roboczego	Tak
System Anti-Kickback	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,35 kg

ZAKRES DOSTAWY

- rękojeść boczna

- klips do paska

- uchwyt wiertarski 13 mm (bezkluczykowy)

- ogranicznik głębokości wiercenia

- 2x Akumulator 18V 5,0Ah JCB-18LI-5

- Szybka ładowarka 18V 4,5A JCB-18FC-45

- Walizka