PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 75 NM AKU 18V, JCB-18PCD-75

Cena netto: 390,24 zł
Cena brutto: 479,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Wiertarko-wkrętarka udarowa JCB Professional 18V JCB-18PCD-75 to kompaktowe i wydajne elektronarzędzie przeznaczone do profesjonalnych prac montażowych, instalacyjnych i warsztatowych. Wyposażona w silnik bezszczotkowy Brushless oraz maksymalny moment obrotowy 75 Nm zapewnia wysoką wydajność podczas wiercenia i wkręcania. Niewielkie wymiary i masa zaledwie 1,2 kg sprawiają, że narzędzie doskonale sprawdza się również w ograniczonych przestrzeniach oraz podczas pracy nad głową.

Metalowy, bezkluczykowy uchwyt wiertarski 13 mm umożliwia szybką wymianę osprzętu. Ergonomiczny uchwyt z miękkim wykończeniem Soft Grip poprawia pewność chwytu, a zabezpieczenie elektroniki PCB przed pyłem wspiera niezawodność urządzenia w wymagających warunkach.

Wiertarko-wkrętarka JCB oferuje trzy funkcje robocze: wkręcanie, wiercenie oraz wiercenie udarowe. Dwubiegowa przekładnia pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju materiału i wykonywanego zadania. Funkcja udaru osiągająca do 28 500 ud./min ułatwia wykonywanie otworów w materiałach murowych. Regulacja momentu

obrotowego pozwala precyzyjnie dopasować siłę dokręcania do rodzaju połączenia.

Zastosowany silnik bezszczotkowy Brushless zapewnia wysoką sprawność energetyczną, ogranicza zużycie elementów eksploatacyjnych i umożliwia efektywne wykorzystanie energii akumulatora. Maksymalny moment obrotowy 75 Nm pozwala na sprawne wykonywanie prac związanych z wierceniem i wkręcaniem w drewnie, metalu oraz materiałach murowych.

Wersja Body Only – produkt dostarczany bez akumulatora i ładowarki. Kompatybilny z akumulatorami systemu JCB Professional 18V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Liczba biegów	2
Maksymalny moment obrotowy	75Nm
Ustawienia momentu	23+3 (wiercenie, wkręcanie, udar)
Prędkość obrotowa bez obciążenia I-bieg	0–500 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia II-bieg	0–1800 obr./min
Częstotliwość udaru I-bieg	0–6750 ud./min
Częstotliwość udaru II-bieg	0–28500 ud./min
Uchwyt wiertarski	13 mm (bezkluczykowy)
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	120 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w murze	13 mm
Podświetlenie LED pola roboczego	Tak
System Anti-Kickback	Nie
Waga (bez akumulatora)	1,20 kg

ZAKRES DOSTAWY

- klips do paska

- uchwyt wiertarski 13 mm (bezkluczykowy)

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie