PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB ZAKRĘTARKA UDAROWA 230 NM AKU 18 V JCB-18PID-230

Cena netto: 350,40 zł
Cena brutto: 430,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Zakrętarka udarowa JCB-18PID-230 to profesjonalne elektronarzędzie akumulatorowe przeznaczone do intensywnych prac ciesielskich, montażu konstrukcji drewnianych, budowy tarasów i ogrodzeń, prac instalacyjnych oraz mocowania elementów w drewnie i metalu. Łączy kompaktową konstrukcję z wysokim momentem obrotowym wynoszącym 230 Nm, zapewniając sprawne wkręcanie i wykręcanie elementów mocujących w drewnie, metalu oraz materiałach kompozytowych.

Długość zaledwie 117 mm ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach, narożnikach i miejscach o ograniczonym dostępie. Ergonomiczny uchwyt Soft Grip poprawia pewność chwytu, natomiast wbudowane oświetlenie LED zapewnia lepszą widoczność obszaru roboczego.

Szybkozłączny uchwyt sześciokątny 1/4" HEX umożliwia sprawną wymianę bitów i końcówek. Dodatkowym zabezpieczeniem jest osłonięta przed pyłem elektronika PCB, zwiększająca odporność urządzenia na zanieczyszczenia powstające podczas pracy.

Zastosowany silnik bezszczotkowy Brushless zapewnia wysoką wydajność pracy, ogranicza zużycie elementów silnika i pozwala efektywnie wykorzystywać energię akumulatora. Maksymalny moment obrotowy 230 Nm sprawia, że zakrętarka JCB sprawdza się podczas montażu konstrukcji drewnianych, wkręcania długich wkrętów konstrukcyjnych oraz wykonywania wymagających połączeń śrubowych.

Elektroniczna regulacja umożliwia wybór jednego z czterech poziomów momentu obrotowego: 100, 120, 180 lub 230 Nm. Dzięki temu można dostosować parametry pracy do rodzaju mocowania i obrabianego materiału. Prędkość obrotowa wynosi do 3600 obr./min, a częstotliwość udaru osiąga 4300 ud./min.

Produkt sprzedawany jako sam korpus (Body Only). Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu. Urządzenie jest kompatybilne z systemem akumulatorowym JCB 18V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Liczba biegów	4 + 1(auto)
Maksymalny moment obrotowy	230Nm
Ustawienia momentu obrotowego	100/120/180/230 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia I-bieg	0-1900 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia II-bieg	0-2200 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia III-bieg	0-2800 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia IV-bieg	0-3600 obr./min
Częstotliwość udaru na I-biegu	0–2500 ud./min
Częstotliwość udaru na II-biegu	0–2800 ud./min
Częstotliwość udaru na III-biegu	0–3400 ud./min
Częstotliwość udaru na IV-biegu	0–4300 ud./min
Uchwyt narzędziowy	1/4” sześciokątny (Hex)
Podświetlenie LED pola roboczego	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,13 kg

ZAKRES DOSTAWY

- klips do paska

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie