PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB KLUCZ UDAROWY 1/2" 350 NM AKU 18 V JCB-18PIW-350

Cena netto: 435,76 zł
Cena brutto: 535,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Klucz udarowy JCB-18PIW-350 to profesjonalne elektronarzędzie akumulatorowe przeznaczone do odkręcania i dokręcania połączeń śrubowych. Sprawdzi się w warsztatach samochodowych, serwisach mechanicznych, podczas prac montażowych oraz przy obsłudze maszyn i urządzeń. Bezprzewodowa konstrukcja zapewnia swobodę działania w miejscach, w których dostęp do zasilania sieciowego jest ograniczony.

Zastosowanie silnika Brushless przekłada się na wydajną pracę i ograniczenie zużycia elementów napędowych. Elektroniczny układ sterowania oferuje kilka poziomów mocy, dzięki czemu operator może dobrać charakterystykę działania do rodzaju wykonywanego zadania.

Funkcja Breakaway zwiększa możliwości urządzenia podczas odkręcania mocno dokręconych lub zapieczonych połączeń śrubowych. To szczególnie przydatne podczas prac przy zawieszeniu pojazdów, kołach samochodowych i elementach konstrukcyjnych.

Kwadratowy uchwyt napędowy 1/2" pozwala korzystać z szerokiego wyboru nasadek udarowych stosowanych w mechanice i pracach montażowych. Pierścień cierny ułatwia szybką wymianę osprzętu i zapewnia jego stabilne osadzenie.

Wbudowane oświetlenie LED poprawia widoczność podczas pracy w komorze silnika, podwoziu czy słabiej oświetlonych pomieszczeniach. Dodatkową ochronę podzespołów elektronicznych zapewnia zabezpieczenie płytki PCB przed pyłem.

Produkt dostarczany w wersji Body Only. Akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu. Urządzenie współpracuje z akumulatorami systemu JCB 18V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Liczba biegów	4 + 1(Breakaway)
Maksymalny moment roboczy	260 Nm
Maksymalny moment obrotowy	280 Nm
Maksymalny moment zrywający	350 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	120/180/280Nm+Breakaway 350Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia I-bieg	0–1800 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia II-bieg	0–2100 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia III-bieg	0–2600 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia IV-bieg	0–3100 obr./min
Częstotliwość udaru I-bieg	0–2800 ud./min
Częstotliwość udaru II-bieg	0–3000 ud./min
Częstotliwość udaru III-bieg	0–3400 ud./min
Częstotliwość udaru IV-bieg	0–4000 ud./min
Podświetlenie LED pola roboczego	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,20 kg

ZAKRES DOSTAWY

- klips do paska

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie