PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB KLUCZ UDAROWY 1/2" 620 NM AKU 18 V JCB-18PIW-620

Cena netto: 579,67 zł
Cena brutto: 712,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

JCB-18PIW-620 to profesjonalny klucz udarowy akumulatorowy przeznaczony do wymagających prac mechanicznych, serwisowych i montażowych. Został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują dużej siły podczas obsługi połączeń śrubowych, zarówno w warsztacie, jak i w terenie. Bezprzewodowe zasilanie pozwala pracować bez ograniczeń wynikających z dostępu do sieci elektrycznej.

Napęd Brushless zapewnia efektywne wykorzystanie energii akumulatora oraz ogranicza zużycie elementów silnika. Elektroniczne sterowanie oferuje trzy poziomy ustawień momentu obrotowego: 200, 300 i 400 Nm. Dodatkowy tryb Breakaway zwiększa możliwości urządzenia podczas odkręcania mocno osadzonych połączeń.

Płynna regulacja spustem pozwala kontrolować tempo pracy, a przełącznik kierunku obrotów umożliwia szybkie przechodzenie między dokręcaniem i odkręcaniem.

Kwadratowy uchwyt 1/2" z pierścieniem ciernym umożliwia stosowanie standardowych nasadek udarowych. Takie

rozwiązanie sprawdza się szczególnie podczas obsługi kół pojazdów, połączeń konstrukcyjnych oraz elementów maszyn.

Elektronika zabezpieczona przed pyłem zwiększa odporność narzędzia na zanieczyszczenia typowe dla warsztatów i placów budowy. Zintegrowana lampa LED ułatwia pracę w słabo oświetlonych miejscach, a ergonomiczny uchwyt Soft Grip poprawia komfort i pewność chwytu.

Produkt dostarczany w wersji Body Only. Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu. Urządzenie jest kompatybilne z systemem akumulatorowym JCB 18V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Liczba biegów	3 + 1(Breakaway)
Maksymalny moment obrotowy	400 Nm
Maksymalny moment zrywający	620 Nm
Ustawienia momentu obrotowego	200/300/400Nm+Breakaway 620Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia I-bieg	0–1600 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia II-bieg	0–2200 obr./min
Prędkość obrotowa bez obciążenia III-bieg	0–2800 obr./min
Częstotliwość udaru I-bieg	0–2800 ud./min
Częstotliwość udaru II-bieg	0–3400 ud./min
Częstotliwość udaru III-bieg	0–4300 ud./min
Podświetlenie LED pola roboczego	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,60 kg

ZAKRES DOSTAWY

- klips do paska

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie