PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



JCB SZLIFIERKA KĄTOWA 125 MM PŁASKA GŁOWICA AKU 18 V, JCB-18PFAG-125

Cena netto: 622,76 zł
Cena brutto: 765,99 zł
Dostępny
Producent : JCB TOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-19

OPIS

Akumulatorowa szlifierka kątowa JCB-18PFAG-125 to profesjonalne narzędzie z serii JCB 18V, przeznaczone do cięcia i szlifowania z wykorzystaniem tarcz o średnicy 125 mm. Jej najważniejszym wyróżnikiem jest płaska konstrukcja głowicy, która ułatwia dotarcie do miejsc o ograniczonej przestrzeni roboczej, takich jak narożniki, okolice ścian czy przestrzenie pod konstrukcjami.

Zastosowany silnik bezszczotkowy zapewnia wydajną pracę i ogranicza zużycie elementów silnika. Cyfrowa, 4-stopniowa regulacja prędkości pozwala dopasować obroty do rodzaju obrabianego materiału i wykonywanego zadania. Prędkość obrotowa bez obciążenia wynosi do 9000 obr./min.

Włącznik łopatkowy umożliwia wygodne sterowanie urządzeniem podczas pracy. Rękojeść boczna z systemem tłumienia drgań poprawia komfort prowadzenia szlifierki, szczególnie podczas dłuższych zadań. Elektronika została dodatkowo zabezpieczona przed pyłem, co pomaga chronić podzespoły wewnętrzne w wymagających warunkach roboczych.

Szlifierka należy do akumulatorowej platformy JCB 18V Li-Ion, dzięki czemu może korzystać z akumulatorów stosowanych w innych narzędziach tego systemu. To praktyczne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą rozbudowywać wyposażenie warsztatu lub placu budowy bez konieczności inwestowania w osobne zasilanie dla każdego urządzenia.

JCB-18PFAG-125 sprawdzi się w pracach montażowych, warsztatowych i budowlanych, szczególnie tam, gdzie standardowa szlifierka kątowa ma ograniczony dostęp do obrabianej powierzchni.

Produkt dostarczany w wersji Body Only. Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu. Szlifierka współpracuje z akumulatorami systemu JCB Professional 18V.

DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe	18 V
Silnik	Bezszczotkowy
Średnica tarczy	125 mm (5")
Prędkość obrotowa	do 9000 obr./min
Regulacja obrotów	4-stopniowa, cyfrowa
Włącznik	Łopatkowy (Paddle Switch)
Konstrukcja głowicy	Płaska (Flat Head)
Hamulec elektryczny	Tak
Osłona	Stała
Mocowanie tarczy	M14
Nakrętka	Standardowa, dokręcana kluczem dwupinowym
Uchwyt boczny	Antywibracyjny
Zabezpieczenie PCB przed pyłem	Tak
Waga (bez akumulatora)	1,50 kg

ZAKRES DOSTAWY

- tarcza szlifierska 125 mm

- osłona tarczy do szlifowania

- rękojeść boczna z tłumieniem drgań

- klucz dwupinowy do wymiany tarczy

- bez akumulatora

- bez ładowarki

w kartonie