PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL FREZARKA DO FUG KFU 1000 E W WALIZCE METALOWEJ 951101

Cena netto: 10 252,00 zł
Cena brutto: 12 609,96 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

KFU 1000 E to idealna maszyna do frezowania fug.

Z blokadą ostrza do szybkiej wymiany narzędzia, z mocnym silnikiem i dużym workiem na wióry.

Unikalną cechą frezarki do fug KFU 1000 E jest wbudowana blokada ostrza, która ułatwia szybką wymianę narzędzia

Płynna regulacja obrotów od 8.000 do 15.000 1/min umożliwia dostosowanie frezowania do rodzaju obrabianego materiału

Zmienna głębokość frezowania od 0 do 4,5 mm dzięki systemowi dokładnego nastawienia głębokości frezowania

Ciągłość frezowania rowka nawet przy nierównej powierzchni dzięki funkcji wyrównującej

Minimalny odstęp od ściany wynosi 11,5 mm jest bardzo korzystny w przypadku listew przypodłogowych

Wygodny uchwyt umożliwiający obsługę maszyny jedną ręką.

Dodatkowo - specjalne wydłużenie uchwytu pozwala na pracę bez klęczenia

Dokładne frezowanie jest zapewnione dzięki specjalnemu prowadzeniu maszyny na 3 krążkach zamocowanych na łożyskach kulkowych.

Dzięki temu maszyna frezuje prostopadle do podłoża nawet na nierównych podłogach

Bezstopniowa i dokładna regulacja głębokości frezowania od 0 do 4,5 mm dla wszystkich grubości wykładzin. Brak przypadkowego niedopasowania głębokości frezowania dzięki automatycznej blokadzie.

Dzięki poziomowaniu możliwa jest idealnie równomierna głębokość cięcia, nawet na nierównym terenie. Powierzchnia wykładziny podłogowej zostaje natychmiast wyrównana, a głębokość frezowania zostaje automatycznie skorygowana.

Dokładne rowki i fugi dzięki dokładnemu prowadzeniu maszyny przez 3 łożyskowane rolki prowadzące. Nie ma ryzyka przewrócenia maszyny nawet na nierównej powierzchni.

Frez tarczowy jest całkowicie zakryty zapewniając wysoki standard bezpieczeństwa. A wydajny odciąg wiórów zapobiega wpadaniu ich pod rolki prowadzące.

Dane techniczne

Głębokość frezowania	0 - 4,5 mm
Minimalny odstęp od krawędzi	11,5 mm
Frez tarczowy	120 x 3,6 x 20 mm
Prędkość frezowania	8.000 - 15.000 1/min
Pobór mocy	900 W

Ciężar	4,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Frez tarczowy HM o kształcie elipsy 120 x 3,6 x 20 mm, 12 Z, Symbol: 091794
- Klucz do obsługi WAF 4, Symbol: 093074
- Kabel zasilający 4 m, Symbol: 087604
- Metalowa walizka do transportu