Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370



Bestellnummer: 918501

EAN: 4032689187969

- im Karton

Technische Daten

Schnitttiefe mit Schiene	0 - 82 mm
Schnitttiefe mit Schiene bei 45°	0 - 55,5 mm
Schnittlänge	370 mm
Schwenkbereich	0 - 60 °
Nennaufnahme	2300 W
Winkelschnitte	-60 - +50 °
Nennleerlaufdrehzahl	2250 - 4400 1/min
Gewicht	8,8 kg
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best.-Nr. 092590
1 Parallelanschlag; Best.-Nr. 205323
1 Absaugstutzen; Best.-Nr. 205290
1 Sechskant-Schraubendreher 5 mm; Best. Nr. 093034
1 Führungseinrichtung 370; Best.-Nr. 205310
1 Anschlussleitung 4 m; Best.-Nr. 087888

Anwendungsbeispiele



Alles aus einer Hand: Die Sage ist mit der Schiene verbundenund damit das einzige Einhand-Kapp-Sagesystem weltweit.



Durch die grose Skaleneinteilung ist die Winkeleinstellung extrem prazise.



Der fixe und der einstellbare Anschlag an der Unterseite der Schiene sorgen dafur, dass das System fur Winkelschnitte von +50° bis -60° eingesetzt werden kann.



Die KSS 80 Ec / 370 kann einfach und schnell von der Systemschiene getrennt und auf eine bestehende Fuhrungsschiene aufgesetzt werden.

Einsatzgebiet

- Kappschnitte mit Führungseinrichtung
- Längs- und Querschnitte
- Tauch- und Ausschnitte
- Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe, Dämmstoff, Türen, Arbeitsplatten, Innenausbau und Renovierungen

Vorteil Nutzen

- Mit nur einem Handgriff kann die Schnitttiefe eingestellt und arretiert werden.
- Die gummierte Unterseite hält das Kapp-Sägesystem sicher auf dem Material und schützt die Werkstück-Oberfläche vor Beschädigungen.
- Durch den Schnellverschluss kann die Maschine mit nur einem Handgriff von der Schiene getrennt werden. Somit ist sie auch als separate Handkreissäge mit allen Funktionen der MAFELL KSP-Serie einsetzbar.

Beschreibung

Beim neuen Kapp-Sägesystem KSS 80 Ec / 370 von MAFELL trifft Kraft und Präzision auf Anwenderfreundlichkeit und Ergonomie. Diese Eigenschaften verschmelzen in der Maschine zu einem einzigartigen System.

Die Säge wird nach dem Schritt automatisch in die Ausgangsposition zurückgezogen und bietet bei voller Schnitttiefe eine maximale Schnittlänge von 370mm.

Geballte Power und hoher Drehmoment haben einen Namen: CUprex der Hochleistungsmotor mit leistungs-optimierter Digital-Elektronik und neu entwickelter Steuertechnik. Dabei kann die Drehzahl der KSS 80 Ec / 370 stufenlos auf unterschiedliche Materialien und Anwendungen eingestellt werden.

Es ist kein Abschrauben des Spaltkeils mehr nötig - der FLIPPKEIL bietet Ihnen beim Eintauchen optimalen Benutzerkomfort und Anwendersicherheit.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Führungsschiene F 80
0,8 m lang



Parallelanschlag
K 85-PA



Untergreifanschlag
K 85-UA



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ, für Längsschnitte in Holz



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 24, WZ, für Längs- und Querschnitte



Sägeblatt-HM
237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 56, WZ, für Querschnitte in Holz



Führungsschienentasche F 160
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



Führungsschienentaschen-Set
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + Führungsschienentasche



Haftprofil F-HP 6,8M
6,8 m lang



Schraubzwinge F-SZ 100MM
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



Flexschlauch FXS-L
bis Länge 3,2 m



Führungsschiene F 110
1,1 m lang



Führungsschiene F 160
1,6 m lang



Führungsschiene F 210
2,1 m lang



Führungsschiene F 310
3,1 m lang



Verbindungsstück F-VS
zum Verbinden zweier Führungsschienen



Winkelanschlag F-WA



Führungsschienentaschen-Set
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM + Führungsschienentasche



Endkappe F-EK
2 Stück



Spanreisschutz F-SS 3,4M
3,4 m lang



Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1
mit Schiene, Adapter für oben und unten, Flexschlauch

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email:mafell@mafell.de