Scie circulaire portative MKS 165 Ec



Référence.: 924501

Code EAN: 4032689061856

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe	85 - 165 mm
Profondeur de coupe à 45°	60 - 116,5 mm
Profondeur de coupe à 60°	42 - 82,5 mm
Plage de pivotement	0 - 60 °
Puissance absorbée	2800 W
Poids	17,3 kg
Vitesse nominale à vide	1500 - 1800 tr/min
Moteur universel	230 V / 50 Hz
Vitesse de coupe en charge nominale	30,0 - 36,5 m/s

Accessoires standards

1 Clé à six pans 6 mm, Réf. 093081
1 Guide parallèle
1 Lame de scie au carbure 410 x 2,5/4,2 x 30 mm, 28 dents, denture alternée (MKS 165 Ec); Réf. 092525
1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087 612

Domaines d'utilisation



Seuls les outils d’origine MAFELL vous permettent d’obtenir des résultats aussi convaincants qu’ici avec la MKS 165 Ec.



Une poignée précise facilite le réglage de la profondeur de coupe.



Index de tracé permanent.



La plage de pivotement de 0° à 60° permet de réaliser des coupes à inclinaison extrême.

- Coupes longitudinales et en biais
- Coupes en biais jusqu'à 60°
- Tous types de menuiserie
- Ex. de matériel: bois massif, lamellé-collé, isolants

Avantages

- Avec réglage progressif de la vitesse de rotation en fonction des exigences individuelles et de l'emploi désiré.
- Capot protecteur pivotant avec un levier - pour débloquer facilement la lame de scie, par ex. en la plaçant à angle aigu.
- Index de tracé permanent de 0° à 60° - grâce à un système de pivotage avec renvoi d‘angle.
- Avec frein de sortie - pour la sécurité, immédiatement après avoir éteint la machine.

Description

Des scies circulaires de charpente offrant un rapport poids/puissance exceptionnel. Rendu possible uniquement par l’utilisation d’alliages de magnesium coulé sous pression.

Les scies circulaires portatives sont, bien sûr, inclinables jusqu‘à 60° pour vous accompagner en toutes circonstances.

Une graduation à lecture facile, située au niveau du réglage de la profondeur de coupe, simplifie le travail et évite des mesures ultérieures fastidieuses

La scie circulaire de charpente est équipée d‘un mécanisme de démarrage en douceur, d‘une vitesse de rotation constante en charge, d‘un réducteur de vitesse et d‘un système de protection contre la surcharge assurant une maniabilité optimale et un meilleur contrôle.

Le système de butée de la MKS, simple d’utilisation, et le manchon d’aspiration réglable facilitent considérablement le travail.

Accessoires supplémentaires / Outils



Règle de guidage
longueur 3 m (en 2 pièces avec pièce de raccordement)



Rallonge de la règle de guidage
longueur 1,5 m



Règle de guidage F 80
longueur 0,8 m



Règle de guidage F 160
longueur 1,6 m



Règle de guidage F 210
longueur 2,1 m



Règle de guidage F 310
longueur 3,1 m



Butée angulaire F-WA



Housse de transport F 160
pour règles de guidage jusqu'à une longueur de 1,6 m



Lot housse de transport
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport



Profil anti-dérapant emballé F-HP 6,8M
longueur 6,8 m



Tuyau flexible FXS 1000MM
jusqu'a longueur 3,2 m



Règle de guidage
longueur 3 m (en 1 pièce)



Adaptateurs (paire)
pour guide parallèle



Règle de guidage F 110
longueur 1,1 m



Lame de scie au carbure
410 x 2,5/4,2 x 30 mm, 28 dents, denture alternée, pour usage universel, bois (MKS 165 Ec)



Lame de scie au carbure
410 x 2,5/4,2 x 30 mm, 20 dents, denture alternée, pour coupes longitudinales, bois (MKS 165 Ec)



Pièce de raccordement F-VS
pour raccorder deux règles de guidage



Système d'aspiration MAFELL Aerofix F-AF 1
avec règle de guidage, adaptateurs pour en haut et en bas, tuyau flexible



Lot housse de transport
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + housse de transport



Embouts F-EK
2 pièces



Pare-éclats F-SS 3,4M
longueur 3,4 m

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de