Scie à chaîne de charpente ZSX Ec / 400 Q



Référence.: 925503

Code EAN: 4032689160795

Caractéristiques techniques

Inclinable des deux côtés	-60° - +60° °
Profondeur de coupe	400 mm
Profondeur de coupe à 45°	282 mm
Profondeur de coupe à 60°	199 mm
Vitesse nominale à vide	3000 - 3600 tr/min
Puissance absorbée	3000 W
Poids	14,6 kg
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

1 Guide parallèle; Réf. 204591
1 Chaîne à scier 3/8“ 400 LX pour ZSX Ec / 400 Q; Réf. 006971
1 Chaîne à scier 3/8“ 400 P pour ZSX Ec / 400 Q; Réf. 006974
1 Tournevis mixte 6 mm Réf. 093272
1 Câble de raccordement 10 m, Réf. 087 612

Domaines d'utilisation



Qualité de coupe irréprochable avec la ZSX Ec.



Graduation lisible. Les angles standards de -45°/0°/45° peuvent être encliquetés facilement.



Idéal, par ex. pour les coupes d’empanon. Guide universel disponible comme accessoire supplémentaire.



Poignées avec prise douce placées de façon optimale. L'interrupteur et le vérrouillage de l'enclenchement se trouvent dans la poignée arrière.

- Coupes longitudinales et en biais
- Coupes en biais jusqu'à 60°
- Tous types de menuiserie
- Coupes d'empannon jusqu'à 60°
- Ex. de matériel: bois massif, lamellé-collé, isolants

Avantages

- Avec moteur CUprex de 3000 W, une électronique numérique optimisée et un système de guidage tout nouveau.
- Parmi les accessoires supplémentaires - le guide universel pour coupes d‘empanon utilisable avec le guide parallèle pour réaliser des coupes exactes.
- Excellente maniabilité et confort optimal - grâce au poids réduit et vérrouillage de l’enclenchement directement intégré à la poignée.
- Double guidage lors des inclinaisons pour des découpes en angle parfaites.
- Excellents résultats à la coupe - grâce à la chaîne à scier spéciale MAFELL.

Description

Résultats à la coupe impressionnants et d’une qualité inégalée grâce à la chaîne spéciale MAFELL et au guidage exact de la chaîne sur le guide.

La ZSX Ec est inclinable à 60° des deux côtés. Les angles standards de 0°/90° et 45° des deux côtés peuvent être encliquetés facilement.

L‘air de refroidissement du moteur souffle sur l‘index de tracé permanent pour le dégager et offrir ainsi une visibilité parfaite sur la coupe.

Le dispositif d'éjection de copeaux réglable et à grandes dimensions permet une projection optimale des copeaux.

Lubrification automatique de la chaîne avec réglage exact du débit afin d’éviter toute projection de lubrifiant sur le bois.

De même que toutes nos scies circulaires portatives de charpente, la ZSX Ec utilise le système de guidage par règle.

Idéale pour droitiers et gauchers. Grâce à la disposition ergonomique de la poignée et de l’interrupteur, la pression d’avance est toujours à angle droit par rapport au support.

Accessoires supplémentaires / Outils



Règle de guidage
longueur 3 m (en 2 pièces avec pièce de raccordement)



Règle de guidage
longueur 3 m (en 1 pièce)



Adaptateurs (paire)
pour guide parallèle

Chaîne à scier 3/8" 400 LX
pour coupes transversales



Guide de chaîne 260 HM
pour 006968, 006972



Guide de chaîne 3/8" 400
pour 006971, 006974



Couteau diviseur 400
pour 006971, 006974



Pignon de chaîne 3/8"
pour 006971, 006974



Chariot de transport



Chaîne de découpage de précision HM 260
pour ZSX Ec / 260 HM



Rallonge de la règle de guidage
longueur 1,5 m



Chaîne de découpage de précision HM 400
pour ZSX Ec / 400 HM

Chaîne à scier 3/8" 400 P
pour coupes longitudinales et transversales



Guide de chaîne 400 HM
pour 006972



Couteau diviseur 260
pour 006968, 006972



Pignon de chaîne HM
pour 006968, 006972



Guide universel (Règle de guidage pour coupe d'empanon)

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de