

Pilarka tarczowa

K 65 cc | K 65 18M bl

Pilarka ukośna

KSS 60 cc | KSS 60 18M bl

Lekka, mocna, głęboka: nowa pilarka ukośna firmy MAFELL z głębokością cięcia do 67 mm.

Nowa generacja niezwykle silnych i wygodnych pilarek tarczowych firmy MAFELL o wielkości 55-tki, ale z głębokością cięcia do 67 mm i mocnym silnikiem 1800 W. Dodatkowo kombinacja pilarki ukośnej z zasilaniem na akumulator to niespotykane połączenie w tej klasie maszyn.

GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA DO 67 MM



Przekonywujące osiągi cięcia w różnorodnych materiałach. Pilarki są lekkie i zapewniają łatwą i bezpieczną obsługę.

BĄDŹ WOLNY: BEZPRZEWODOWA WERSJA KSS 60 18M bl Z TECHNOLOGIĄ CAS*



Zasilana na baterie KSS 60 18M bl zapewnia wyjątkową elastyczność i wolność. Co więcej wysokowydajna technologia akumulatorów CAS 18 V-LiHD zapewnia wystarczającą moc dla całego zakresu zadań.

* więcej informacji www.mafell.de/pl

PO PROSTU NAJLEPSZY - WYRZUTNIK WIÓRÓW



Wyrzutnik wiórów został zaprojektowany i zoptymalizowany do cięcia drewna i materiałów z włóknem drzewnym. Nawet w trakcie cięcia wgłębnego wzdłuż włókien wyrzutnik wiórów zapewnia znaczące korzyści.

Od konstrukcji drewnianych aż po izolację: wszystko zapięte na ostatni guzik.

Nowe pilarki tarczowe firmy MAFELL nie tylko przekonują głębokością cięcia i przykładnym działaniem, ale również szerokim zakresem zastosowania. Czy cięcie poprzeczne, ukośne czy wgłębne do 67 mm nowa pilarka zawsze zapewnia idealne prostopadłe cięcie materiałów poczynając od KVH do drewnianych materiałów izolacyjnych.

CIĘCIE UKOŚNE

To takie proste:
Ręczna pilarka tarczowa łącząc się z prowadnicą tworzą razem system do cięcia poprzecznego. Nieruchomy zderzak i regulowany ogranicznik od spodu szyny pozwalają na wykonanie cięcia ukośnego od -60° do +60°. W tym celu kładziemy pilarkę na materiale dociskając do obu ograniczników, a następnie wykonujemy cięcie. Po wykonaniu cięcia pilarka automatycznie powraca na pozycję wyjściową.







CIĘCIE ZANURZENIOWE



Samochowający się klin FLIPPKEIL pozwala na łatwe i bezpieczne wykonywanie cięć zanurzeniowych - bez konieczności demontażu klina.

CIĘCIE POD KĄTEM



Duży zakres skali cięcia i precyzyjny system podwójnego blokowania kąta nachylenia pilarki umożliwia idealne wykonywanie cięcia pod kątem niezbędnego przykładowo przy szalunkach elewacji.

CIĘCIE WZDŁUŻNE



Przy pomocy szyn prowadzących firmy MAFELL czy też prowadnicy równoległej z podziałką milimetrową (dostarczanej na wyposażeniu) można docinać np. deski tarasowe z idealną precyzją.

Pilarki ukośne KSS 60 cc i KSS 60 18M bl.

Dzięki niskiej wadze i głębokości cięcia do 60 mm przy szynie nowe, mocne pilarki ukośne firmy MAFELL wyznaczają jasne trendy w wykańczaniu wnętrz. Innowacyjna, zaawansowana technologia akumulatorów pilarki KSS 60 18M bl zapewnia większą niezależność i wydajność w pracy na placu budowy.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA



Zawsze widoczne: akumulator wyświetla aktualny poziom naładowania, który można odczytać w każdej chwili po naciśnięciu przycisku na akumulatorze.

BLOKADA TARCZY PILARSKIEJ



Po naciśnięciu przycisku zwalniającego akumulator zasilanie zostanie automatycznie odłączone, a tarcza pilarska zablokowana. Następnie przy pomocy klucza imbusowego, który znajduje się na obudowę pilarki można odkręcić i bezpiecznie wymienić tarczę na nową.



FLIPPKEIL

Samochowający się klin prowadzący FLIPPKEIL pozwala na wykonywanie precyzyjnych cięć wgłębnych bez konieczności jego demontażu.

WYSOKOWYDAJNY SILNIK CUPREX zapewnia skoncentrowaną moc i wysoki moment obrotowy.

PRACA BEZ SZYNY KSS

W systemie lub osobno: pilarki ukośne mogą pracować również bez szyny KSS do cięcia ukośnego oferując takie same zalety i korzyści jak nowa pilarka tarczowa K 65 cc.

NASTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA

Dokładną głębokość cięcia można nastawić szybko i bezpiecznie. Po zwolnieniu blokady głębokość precyzyjnie regulowana jest według skali.

FUNKCJA COFANIA

Specjalna polietylenowa linka sprawia, że pilarka po wykonaniu cięcia automatycznie powraca na pozycję startową na szynie i jest gotowa do kolejnego cięcia.



Wahadłową osłonę tarczy można zdalnie odciągnąć przed rozpoczęciem pracy. To zapewnia komfort i bezpieczeństwo przy wykonywaniu cięć pod kątem i wgłębnych.

WAHADŁOWA OSŁONA TARCZY



Jasne diody LED zapewniają szerokie oświetlenie obszaru roboczego.

OŚWIETLENIE LED

Dla powtarzalnych cięć na tej samej głębokości można odpowiednio nastawić ogranicznik cięcia na głębokość w zakresie od 2 do 61 mm.



POWTARZALNY OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI



Dzięki mechanizmowi szybkiego zwalniania można łatwo rozłączyć urządzenie od szyny uzyskując przenośną pilarkę tarczową i korzystać z wszystkich rozwiązać K 65 cc.

SZYBKI DEMONTAŻ SZYNY

Pilarka tarczowa K 65 cc i K 65 18M bl.

Zwarta i niezwykle wydajna pilarka tarczowa K 65 cc pozwala na cięcie do 67 mm głębokości z absolutnie najwyższą jakością i z najlepszym stosunkiem mocy do ciężaru w swojej klasie. Pilarka ta oferuje wszystkie zalety i ciężar pilarek 55-tek jednocześnie oferując głębokość cięcia pilarek 65-tek.



BLOKADA TARCZY PILARSKIEJ



Aby wymienić tarczę należy ją unieruchomić poprzez wciśnięcie przycisku blokującego wrzeciono pilarki. Następnie przy pomocy klucza imbusowego, który można znaleźć na obudowie pilarki, można szybko i łatwo wymienić tarczę pilarską na nową.

FLIPPKEIL

Samochowający się klin prowadzący FLIPPKEIL pozwala na wykonywanie precyzyjnych cięć wgłębnych bez konieczności jego demontażu.

WAHADŁOWA OSŁONA TARCZY



Wahadłową osłonę tarczy można zdalnie odciągnąć przed rozpoczęciem pracy. To zapewnia komfort i bezpieczeństwo przy wykonywaniu cięć pod kątem i wgłębnych.

TECHNOLOGIA AKUMULATORÓW

Mocna technologia akumulatorów litowo-jonowych 18 V zapewnia wyjątkową wydajność i siłę ciągnącą. CAS*-akumulator jest sterowany cyfrowo i automatycznie monitoruje wszystkie istotne parametry, takie jak poziom naładowania i temperaturę, aby zapewnić maksymalny czas pracy.

* więcej informacji www.mafell.de/pl



WYSOKOWYDAJNY SILNIK CUPREX

zapewnia skoncentrowaną moc i wysoki moment obrotowy.

POWTARZALNY OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI



Powtarzalny ogranicznik cięcia można nastawić na głębokość w zakresie od 8 do 67 mm.

NASTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA

Głębokość cięcia można szybko i płynnie regulować. Po zwolnieniu blokady - głębokość cięcia można nastawić według skali.



Jasne diody LED zapewniają szerokie oświetlenie obszaru roboczego.

OŚWIETLENIE LED



Cięcie wzdłuż rysy. Wskaźnik linii cięcia automatycznie nastawia się do wskazanego kąta cięcia.

CIĘCIE "NA RYSĘ"



Unikalny system nachylenia pilarki umożliwia cięcie pod kątem od 0° do 45° i głębokości do 54 mm.

CIĘCIE POD KĄTEM

Dane techniczne i dostępne akcesoria



KSS 60 cc



KSS 60 18M bl



K 65 cc



K 65 18M bl

Dane techniczne

	KSS 60 cc	KSS 60 18M bl	K 65 cc	K 65 18M bl
Pobór mocy	1.800 W	–	1.800 W	-
Prędkość obrotowa	2.700 – 4.700 1/min	4.450 1/min	2.700 – 4.700 1/min	4450 1/min
Głębokość cięcia przy 0°				
• **z szyną**	0 – 61 mm	0 – 61 mm	–	–
• **bez szyny**	0 – 67 mm	0 – 67 mm	0 – 67 mm	0 – 67 mm
Głębokość cięcia przy 45°				
• **z szyną**	0 – 47 mm	0 – 47 mm	–	–
• **bez szyny**	0 – 53 mm	0 – 54 mm	0 – 54 mm	0 – 54 mm
Długość cięcia	408 mm	408 mm	–	–
Zakres kątów cięcia	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°	0 – 45°
Cięcie ukośne poziome	–60° bis +60°	–60° bis +60°	–60° bis +60°	–60° bis +60°
Napięcie znamionowe	230 V	18 V	230 V	18 V
Ciężar	5,9 kg	5,8 kg	4,5 kg	4,4 kg
Akumulator	–	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh	–	18 V, 5,5 Ah, 99 Wh

Nr. kat.	**91B125 | w kartonie**	**91A525 | w metalowej walizce**	**91B025 | w kartonie**	**91A425 | w T-MAX**
Zakres dostawy	1 Tarcza pilarska HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z32, WZ 1 Prowadnica równoległa 1 Szyna do cięcia poprzecznego 400 1 Klucz imbusowy 5 mm 1 Kabel zasilający 4 m	1 Tarcza pilarska HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ, Battery ideal 2 Akumulatory PowerTank 18 M 99 1 Akumulatory PowerStation APS 18 M 1 Prowadnica równoległa 1 Worek na wióry 1 Szyna do cięcia poprzecznego 400 1 Klucz imbusowy 5 mm	1 Tarcza pilarska HM 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z24, WZ 1 Prowadnica równoległa 1 Klucz imbusowy 5 mm 1 Kabel zasilający 4 m	1 Tarcza pilarska HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ, Battery ideal 2 Akumulatory PowerTank 18 M 99 1 Akumulatory PowerStation APS 18 M 1 Prowadnica równoległa 1 Worek na wióry 1 Klucz imbusowy 5 mm

MAFELL-Complete

MAFELL daje swoim klientom jeszcze więcej. Poza innowacyjną technologią, pierwszej klasy jakością i wieloletnim doświadczeniem - teraz oferuje także 3-letnią gwarancję* dla każdej maszyny.

więcej informacji:
https://pl.mafell.de

Z nową wielofunkcyjną pilarką w klasie pilarek 60/65 mm głębokości cięcia jesteś gotowy na różne zadania. Dzięki specjalnie dobranym akcesoriom można dostosować nowe pilarki do konkretnych zastosowań.



Tarcza pilarska HM dla KSS 60 cc / K 65 cc

- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 16, WZ cięcie wzdłużne, drewno — Nr kat. **092485**
- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 24, WZ uniwersalna, drewno — Nr kat. **092487**
- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 32, WZ cięcie dokładne, drewno — Nr kat. **092489**
- 185 x 1,4/2,4 x 20 mm, Z 56, WZ cięcie poprzeczne, drewno — Nr kat. **092491**



Tarcza pilarska HM dla KSS 60 18M bl

- 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, idealna do aku cięcie wzdłużne, drewno — Nr kat. **092494**
- 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, idealna do aku cięcie wzdłużne i poprzeczne, drewno — Nr kat. **092493**



Prowadnica dolna MF-UA

Nr kat. **206073**



Łącznik szyn F-VS

do połączenia 2 szyn prowadzących razem — Nr kat. **204363**



Prowadnica / szyna prowadząca 770

max długość cięcia 770 mm — Nr kat. **204378**



Szyna do cięcia pod kątem F-WA

Nr kat. **205357**



Szyna prowadząca F

Symbol	Dł. w m	Nr kat.
F 80	0,80 m	**204380**
F 110	1,10 m	**204381**
F 160	1,60 m	**204365**
F 210	2,10 m	**204382**
F 310	3,10 m	**204383**



Akumulator PowerTank 18M 99

Li-Ion, 18 V, 99 Wh — Nr kat. **094438**



Akumulator PowerStation

APS 18 M, 18 V — Best. Nr. **094453**
Szybko ładująca APS 18 M+ — Best. Nr. **094439**



Torba na szyny

Torba na szyny F 160
dla szyn do max dł. 1,6 m — Nr kat. **204626**

Zestaw szyn z torbą:
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + torba na szyny — Nr kat. **204805**

Zestaw szyn z torbą:
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + torba na szyny — Nr kat. **204749**



Zabezpieczenie odpryskowe F-SS 3,4M

dł. 3,4 m — Nr kat. **204375**



Nakładka zabezpieczająca F-EK

2 szt. — Nr kat. **205400**



Worek na wióry

Best. Nr. **206921**



Guma antypoślizgowa F-HP 6,8M

dł. 6,8m — Nr kat. **204376**



Ścisk dźwigniowy F-SZ 180MM

do mocowania szyny na materiale, 2 szt. w opak. — Nr kat. **207770**



System na podciśnienie

Aerofix F-AF 1
zestaw: szyna, adapter dolny i górny, elastyczny wąż — Nr kat. **204770**

Wąż elastyczny FXS L
dł. do 3,2 m — Nr kat. **205276**



Tutaj, w firmie MAFELL, często przyjmujemy nowe podejście w naszym dążeniu do opracowania lepszych maszyn. Na nowo przyglądamy się maszynie i ponownie rozważamy istotne aspekty danego urządzenia. I zawsze należycie uwzględniamy przyszłe potrzeby przemysłu drzewnego.

Wielokrotnie, wraz z wyjątkową jakością materiału i solidną jakością wykonania nasza strategia stwarza zadziwiające rozwiązania. Przykładowo, stale zwiększamy funkcjonalność i łatwość obsługi maszyn. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że podczas pracy nie trzeba już myśleć o narzędziu. Po prostu dlatego, że MAFELL zrobił to już za Ciebie. Skupiasz się na pracy i tylko na pracy.

Follow your instinct.

Państwa dystrybutor firmy MAFELL - nasz partner handlowy:

MAFELL AG · P. O. Box 1180 · 78727 Oberndorf a.N. · Germany · Tel. +49 7423 812-114
Fax +49 7423 812-102 · E-Mail export@mafell.de · **www.mafell.com**

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu · nr kat. 902748 · 11/18 · Wydrukowano w Niemczech