Akumulatorowa pilarko-zagłębiarka

MT 55-18



Do precyzyjnej regulacji głębokości cięcia na „grubość włosa“ (w skali 0,1 mm), np. w przypadku ponownie naostrzonych tarcz.

Głębokość cięcia może być nastawiona z milimetrową precyzją. Z szyną prowadzącą czy bez niej - wystarczy obrócić wskaźnik, dokładna głębokość cięcia jest zawsze widoczna.

Przy cięciu pod kątem - nastawianie kąta jest blokowane w 2 miejscach jednocześnie przy użyciu tylko jednej śruby blokującej.

Zamknięta obudowa tarczy pilarskiej i ruchomy suwak na pilarce zapewniają bardzo niską emisję pyłu w trakcie cięcia.

Zalety produktu

- **Prace przy krawędziach już od 8 mm**
- **Z funkcją nacinania, tarczą GT i wysoką prędkością obrotową zapewniającą maksymalną precyzję**
- **Kompatybilna z szynami prowadzącymi innych firm**
- **Najszybszy na świecie system wymiany tarczy pilarskiej**

Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne
- Cięcie pod kątem od -1 do +48°
- Cięcie zanurzeniowe
- Do cięcia litego drewna, płyt pilśniowych, OSB, płyt z żywicy melaminowej (Trespa), płyt karton-gips, tworzyw sztucznych, płyt z włóknem cementowym, elewacyjnych i innych materiałów

Opis produktu

Konstrukcja, działanie oraz płaska osłona ochronna sprawiają, że MT 55 jest wyjątkową pilarką zagłębiarką.

Funkcję nacinania uruchamia się jednym ruchem. Pilarko-zagłębiarka tnie widoczne krawędzie tak czysto jak stacjonarna pilarka, nawet gdy zabezpieczenie przeciwodpryskowe jest już zużyte.

Zakres głębokości cięcia został zwiększony do 57 mm. A innowacyjny system nachylania tarczy pozwala na wykonywanie cięć pod kątem niemal bez ograniczenia.

Koncepcja MAFELL ErgoBalanceConcept, dzięki przemyślanemu rozkładowi ciężaru i czerwonym elementom sterującym, zapewnia optymalne prowadzenie i wygodną obsługę – nawet w trudnych pozycjach roboczych.

Dane techniczne MT 55-18

Głębokość cięcia	0 – 56,5 mm
Głębokość cięcia przy 45°	0 – 45,1 mm
Zakres kątów cięcia	–1 – + 48°
Prędkość obrotowa	2660 – 5930 1/min
Ciężar (bez akkumulatur)	4,5 kg
Akumulator	18 V, 99 Wh, LiHD

Specyfikacja dostawy

Akumulatorowa pilarko-zagłębiarka MT 55-18 PURE w systenerze MAX3 bez akumulatorów i ładowarki	**91F502**
Akumulatorowa pilarko-zagłębiarka MT 55-18 w systenerze MAX3	**91F501**

Zakres dostawy obejmuje

1	**Tarcza pilarska KSB-WF162 GT** HW 162 x 1,8 x 20 mm, Z 49-7, 3WZ/FZ	**092604**
1	**Klucz imbusowy 5mm**	
1	**Worek na wióry**	**206921**
2	**Akumulatory PowerTank 18 M 99** (tylko 91F501)	**094503**
1	**Ładowarka PowerStation APS M+** (tylko 91F501)	**094509**

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · D-78727 Oberndorf a.N. · Telefon +49 7423 / 812-114 · E-Mail: export@mafell.de · **www.mafell.pl**

Zastrzega się prawo do zmian i błędów. · 09/26 · Printed in Germany



Pilarko-zagłębiarkę można używać również z szynami prowadzącymi innych firm.



Najszybsza wymiana brzeszczotu na świecie: Dzięki maksymalnemu kątowi otwarcia osłony można wymienić brzeszczot w mgnieniu oka.



Funkcję nacinania uruchamia się jednym ruchem. Pilarko-zagłębiarka MT 55 tnie widoczne krawędzie tak czysto jak stacjonarna pilarka, nawet gdy zabezpieczenie przeciwodpryskowe jest już zużyte.



Pilarko zagłębiarka MAFELL umożliwia precyzyjne cięcia blisko krawędzi z odległością od krawędzi wynoszącą zaledwie 8 mm (szczelina dylatacyjna 10 mm) – przy wysokiej dokładności cięcia i łatwej obsłudze.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Szyna prowadząca** **F 80,** dł. 0,8 m **F 110,** dł. 1,1 m **F 160,** dł. 1,6 m **F 210,** dł. 2,1 m **F 310,** dł. 3,1 m	 **204380** **204381** **204365** **204382** **204383**
	**Łącznik szyn F-VS** do połączenia 2 szyn prowadzących	**204363**
	**Kątomierz F-WA**	**205357**
	**Szyna Aerofix F-AF 1 mocowanie na podciśnienie** szyna dł. 1,3 m, adapter dolny i górny, elastyczny wąż	**204770**
	**Elastyczny wąż FXS 1000MM** dł. do 3,2 m	**205276**
	**Torba na szyny F 160** dla szyn do max dł. 1,6 m	**204626**
	**Zestaw szyn z torbą:** 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + torba na szyny	**209591**
	**Zestaw szyn z torbą:** F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + torba na szyny	**209592**
	**Nakładka zabezpieczająca F-EK** 2 szt. w opakowaniu	**205400**
	**Guma antypoślizgowa F-HP 6,8M** 6,8 m lang	**204376**
	**Zabezpieczenie przeciwodpryskowe F-SS 3,4M** dł. 3,4 m	**204375**
	**Ścisk stolarski F-SZ 180MM** do mocowania szyny na materiale, 2 szt. w opak.	**093868**
	**Wskaźnik pozycji tarczy** MT-PA	**205398**

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Zderzak odrzutu F-RS**	**202867**
	**Prowadnica równoległa** z śrubami mocującymi	**203214**
	**Prowadnica dolna** K 85-UA	**205166**
	**KSB-WL160 GT** HW, 160 x 1,8 x 20 mm, Z15-5, WZ/FZ, Wood Rip Cut	**092601**
	KSB-WU160 GT HW, 160 x 1,8 x 20mm, Z28-4, 3WZ/FZ, Wood Universal	**092602**
	KSB-WF162 GT HW, 162 x 1,8 x 20mm, Z49-7, 3WZ/FZ, Wood Fine Cut	**092604**
	KSB-L160 HW, 160 x 1,8 x 20 mm, Z46, WZ/FA, Laminate / HPL	**092606**
	KSB-AL160 HW, 160 x 1,8 x 20mm, Z48, 2FZFA, Aluminium / Plastics	**092605**
	KSB-AM160 DT 160 x 2,2/3,0 x 20mm, Z4, FZ, Abrasive Materials	**092608**
	**Worek na wióry**	**206921**
	**Ładowarka PowerStation APS M+** Szybko ładująca	**094509**
	**Akumulatory PowerTank** 18 M 99 LiHD 18 M 144 LiHD 18 M 144 LiHDX	 **094503** **094498** **094520**

Odpowiednie zestawy Power, składające się z akumulatora Power-Tank i ładowarki, są wyszczególnione na stronie www.mafell.pl.