

Napęd frezarski

FM 800 i FM 1000

Napęd frezarski MAFELL FM 800 i FM 1000

REGULOWANY MODUŁ ELEKTRONICZNY



Prędkość obrotowa może być dostosowana do każdego rodzaju materiału. Dodatkowo moduł elektroniczny wyposażony jest w funkcję łagodnego startu, redukcję obrotów na wolnym biegu, utrzymanie stałych obrotów pod obciążeniem i zabezpieczenie przed przeciążeniem.

MADE IN GERMANY / WYPRODUKOWANE W NIEMCZECH

Napęd frezarski MAFELL jest produkowany pod ścisłą kontrolą jakości w Oberndorf am Neckar (siedziba firmy Mafell). Przed dostawą, każdy napęd jest testowany w warunkach laboratoryjnych. To zwiększa jego trwałość i żywotność.

Dane techniczne	FM 1000	FM 800
Pobór mocy	1.000 W	800 W
Prędkość obrotowa	4.000 – 25.000 1/min	7.000 – 25.000 1/min
Kołnierz mocujący / tuleja zaciskowa	43 mm / 6 mm	43 mm / 6 mm
Wymiary dł. x wys. x szer.	254 x 79 x 73 mm	254 x 79 x 73 mm
Poziom hałasu db (A)	≤ 75	≤ 75
Ciężar	1,65 kg	1,60 kg
Nr kat.	9M0001	9M0010
Zakres wyposażenia	1 Uniwersalna tuleja zaciskowa 6 mm 1 Klucz do obsługi 1 Kabel zasilający 1 m	1 Uniwersalna tuleja zaciskowa 6 mm 1 Klucz do obsługi 1 Kabel zasilający 1 m

Dodatkowe akcesoria	
Nakrętka	093729
Tuleja zaciskowa 3 mm	093731
Tuleja zaciskowa 4 mm	093732
Tuleja zaciskowa 6 mm	093733
Tuleja zaciskowa 8 mm	093734
Tuleja zaciskowa 3,175 mm (1/8")	093735
Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4")	093736

Materiały:	Drewno, metal, tworzywa sztuczne, pianka, styropian, kamień
Zastosowanie:	Modelarstwo, Reklama, Grawerowanie, Biżuteria, Prace kamieniarskie
Przeznaczenie:	Frezarki bramowe Stoły do frezowania Szlifierki Elastyczny wałek

Razem z FM 800 i FM 1000 firma Mafell stworzyła napęd frezarski „Made in Germany” (wyprodukowany w Niemczech). Wysoka jakość i przemyślane detale sprawiają, że napędy frezarskie MAFELL są najlepszym partnerem w swojej klasie wydajności.

TOP: DOKLADNOŚĆ OBROTOWA FREZOWANIA



Napęd frezarski MAFELL zapewnia najwyższą współosiowość < 0,05 mm na dystansie 25 mm (<0,01 mm w stożku). Ta niezwykła precyzja została osiągnięta poprzez dostrojenie wszystkich elementów ze sobą oraz faktu, że wrzeciono i wirnik są wytworzone w jednym kawałku i wyważone.

TOP: USZCZELNIENIE W KSZTAŁCIE LABIRYNTU.



Stale chroni wrzeciono i łożysko przed najmniejszymi cząstkami, pyłem i wiórami.



BLOKADA WRZECIONA



Wrzeciono można zablokować za pomocą przycisku, co ułatwia wymianę narzędzia.

PODWÓJNIE ŁOŻYSKOWANE WRZECIONO

Do lepszej absorpcji sił osiowych użyte jest zamknięte podwójne łożysko kulkowe.

UNIWERSALNA TULEJA ZACISKOWA

Uniwersalna tuleja zaciskowa pozwala na zamocowanie standardowych frezów.



Tutaj, w firmie MAFELL, często przyjmujemy nowe podejście w naszym dążeniu do opracowania lepszych maszyn. Na nowo przyglądamy się maszynie i ponownie rozważamy istotne aspekty danego urządzenia. I zawsze należycie uwzględniamy przyszłe potrzeby przemysłu drzewnego.

Wielokrotnie, wraz z wyjątkową jakością materiału i solidną jakością wykonania nasza strategia stwarza zadziwiające rozwiązania. Przykładowo, stale zwiększamy funkcjonalność i łatwość obsługi maszyn. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że podczas pracy nie trzeba już myśleć o narzędziu. Po prostu dlatego, że MAFELL zrobił to już za Ciebie. Skupiasz się na pracy i tylko na pracy.

Follow your instinct.

Państwa dystrybutor firmy MAFELL - nasz partner handlowy:

MAFELL AG · Beffendorfer Straße 4 · 78727 Oberndorf · Germany · Tel. +49 7423 812-114
Fax +49 7423 812-102 · E-Mail export@mafell.de · **www.mafell.com**

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu · 11/17 · Wydrukowano w Niemczech