Odkurzacze przemysłowe

S 25 M / S 50 M

Panel sterowania z przodu odkurzacza daje łatwy dostęp do pokręteł wyboru odpowiedniego trybu ssania i średnicy węża ssącego.

Praktyczne podłączenie węża ssącego – szybkozłączka z zamkiem bagnetowym i dodatkową blokadą.



Odkurzacze klasy M standardowo dostarczane są z uchwytem do mocowania systenerów MAFELL-MAX.

Przy używaniu odkurzacza do pracy na mokro, urządzenie automatycznie wyłączy się w chwili osiągnięcia maksymalnego poziomu.

Zalety produktu

- **Dopuszczone do odsysania pyłu klasy M**
- **Funkcja automatycznego oczyszczania filtra**
- **Antystatyczny osprzęt w standardowym wyposażeniu**

Zastosowanie

- Do pracy na sucho i na mokro
- Do odkurzania odpadów
- Do zbierania m.in. pyłów, wiórów, płynów

Opis produktu

Niezależnie czy tniemy, wiercimy, czy szlifujemy innowacyjne odkurzacze firmy MAFELL są tak zaprojektowane, aby utrzymywały miejsce pracy w czystości.

Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w elektronikę, która zapewnia bezpieczną i wydajną pracę. Obejmuje to m.in. funkcję łagodnego rozruchu, który łagodzi obciążenie zarówno maszyny, jak i sieci zasilającej, automatyczne opóźnione wyłączenie, które opróżnia wąż ssący już po wyłączeniu odkurzacza. Dodatkowo siłę ssania można bezstopniowo regulować w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz średnicy węża ssącego.

Modele odkurzaczy S 25 M i S 50 M dopuszczone są do odsysania pyłów klasy M (pyły o największej dopuszczanej wartości na stanowisku pracy [MAK] > 0,1 mg/m³) ze względu na ich dużą zdolność do zatrzymywania pyłów (99,9%), nadają się do stosowania jako standardowe odkurzacze przemysłowe.

Długa żywotność maszyn jest zapewniona dzięki wysokiej wydajności wentylatora silnika z chłodzeniem bocznym.

Idealne do pracy na mokro i na sucho. Dzięki automatyce włączania/wyłączania odkurzacze firmy MAFELL mogą również współpracować z elektronarzędziami innych firm.

Wszystkie modele odkurzaczy są przystosowane do zbierania płynów.

Dane techniczne

	S 25 M	S 50 M
Pojemność zbiornika	25 l	50 l
Pojemność zbiornika na wodę	20 l	40 l
Króciec odciągu	Ø 66/58 mm	Ø 66/58 mm
Podciśnienie	248 mbar	248 mbar
Wymiary (W x L x H)	500 x 405 x 565 mm	590 x 455 x 645 mm
Przepływ	220 m³/h	220 m³/h
Pobór mocy	1200 W	1200 W
Ciężar	13,2 kg	19,1 kg
Silnik uniwersalny	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Specyfikacja dostawy

Odkurzacz przemysłowy S 25 M	**915910**
Odkurzacz przemysłowy S 50 M	**915901**


Zakres dostawy obejmuje:

1	**Wąż ssący 4 m** Ø 27 mm, antystatyczny, z miękką końcówką Ø 35 mm Ø 66 mm, z zamkiem bagnetowym	**093684**
1	**Filtr główny** 2 szt., celuloza (8600 cm²)	**093673**
1	**Uchwyt do systenerów MAX**	
1	**Rączka (S 50)**	
1	**Worek filtrujący** S 25 - pojemność 21 l S 50 - pojemność 45 l	
1	**Kabel zasilający 8 m (S 25 M)**	**176030**
1	**Kabel zasilający 8 m (S 50 M)**	**078207**

230 V



Specjalny uchwyt w odkurzaczach S 25 M i S 50 M do mocowania systenerów MAFELL-MAX pozwala na bezpieczny transport narzędzi i wyposażenia.



Po zamocowaniu systenera MAFELL-MAX na odkurzaczu - systener może służyć jako mały stół roboczy.



Czysto i prosto: przyłącze węża z miękką końcówką o śr. 35 mm pozwala na podłączenie nie tylko elektronarzędzi firmy MAFELL, ale również innych marek.



Nowy typ wydajnego filtra głównego został specjalnie zaprojektowany z myślą o pracy odkurzacza z elektronarzędziami.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Wąż ssący dł. 4 m** Ø 21 mm z miękką końcówką 35 mm, wkręcany, Ø 66 mm z zamkiem bagnetowym, antystatyczny	**093679**
	Wąż ssący dł. 4 m Ø 27 mm z miękką końcówką 35 mm, wkręcany, Ø 66 mm z zamkiem bagnetowym, antystatyczny	**093684**
	Wąż ssący dł. 5 m Ø 35 mm z miękką końcówką 35 mm, wkręcany, Ø 66 mm z zamkiem bagnetowym, antystatyczny	**093681**
	**Wąż ssący dł. 4 m** Ø 27 mm z miękką końcówką 35 mm, wkręcany, Ø 66 mm z zamkiem bagnetowym, zwykły, nieantystatyczny	**093680**
	Wąż ssący dł. 2,5 m Ø 49 mm z końcówką 58 mm, wkręcany, Ø 66 mm z zamkiem bagnetowym, zwykły, nieantystatyczny	**093682**
	**Zestaw do czyszczenia**	**093718**
	**MAFELL-MAX**	**095044**
	**Filtr główny** 2 szt., poliester (8600 cm²)	**093674**

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Worek filtrujący** 5 szt., pojemność: 21 litrów do S 25 L/S 25 M	**093719**
	Worek filtrujący 5 szt., pojemność: 45 litrów do S 50 M	**093722**
	**Złączka redukcyjna** 58/35 mm	**203602**

Zalecane użycie – węże odsysające
Która średnica węża do jakiej maszyny?

	Przyłącze węża			
Typ maszyny:	21 mm	27 mm	35 mm	49 mm
P1 cc	•	•		
KSS 300	•	•		
KSS 400		•		
KSS 400 / 36 V		•		
KSS 80 Ec / 370		•		
PSS 3100 SE			•	
MT 55 cc		•		
MS 55		•		
MS 55 / 36 V		•		
KSP 40 Flexistem	•	•		
KSP 55 F		•		
KSP 55 / 36 V		•		
KSP 65 F		•		
K 85 / K 85 Ec		•		
MKS 130 Ec				•
MKS 145 / 165 Ec				•
MKS 185 Ec				•
Z 5 Ec		•		
ERIKA 60 E		•[1]	•[1]	•
ERIKA 70 Ec		•[2]	•[2]	•
ERIKA 85 Ec		•[3]	•[3]	•
DD40	•	•		
UVA 115 E	•	•		
EVA 150 E	•	•		
MHU 82		•	•	
LNF 20		•		
LO 50 E		•		
LO 65 Ec		•		•
NFU 32				•
MF 26 cc		•[3]		
SKS 130		•		

[1] Wymagana złączka redukcyjna
[2] O ile podłączona jest złączka redukcyjna odsysanie wiórów może odbywać się tylko z dolnego kanału ssącego
[3] Wewnętrzna średnica węża ssącego wymosi LW 35.4 mm