Pilarka ukośna

KSS 80 Ec / 370



Głębokość cięcia można nastawić i zablokować jednym, szybkim ruchem.

Jeden szybki ruch pozwala na odłączenie pilarki od prowadnicy. Maszynę można używać jak zwykłą pilarkę tarczową z szyną prowadzącą lub bez niej, w pełni wykorzystując wszystkie zalety pilarek z serii KSP firmy MAFELL.

Antypoślizgowa guma na spodzie prowadnicy zapewnia dobrą przyczepność na obrabianym materiale i pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni.

Zalety produktu

- **Z wysokowydajnym silnikiem CUprex**
- **Unikalne i precyzyjne nastawianie głębokości cięcia**
- **Ciągły widok na linie cięcia**
- **System cięcia zanurzeniowego z klinem FLIPPKEIL**

Zastosowanie

- Cięcie ukośne z prowadnicą
- Cięcie wzdłużne i poprzeczne
- Cięcie zanurzeniowe, wpusty
- Szerokie spektrum zastosowania: płyty, boazeria, drzwi, blaty, parkiety, panele podłogowe, licówka

Opis produktu

Nowa pilarka ukośna KSS 80 Ec / 370 firmy MAFELL łączy moc i precyzję z łatwością obsługi i ergonomiczną konstrukcją.

Po wykonaniu cięcia pilarka powraca na pozycję startową. Maksymalna długość cięcia z prowadnicą przy wykorzystaniu maksymalnej głębokości cięcia wynosi 370 mm. Te cechy przekształcają pilarkę w unikalny system ciesielski.

Czysta moc i wysoki moment obrotowy zyskują zupełnie nowe znaczenie przy nowym, wysokowydajnym silniku CUprex. Oferuje elektronicznie zoptymalizowaną wydajność i nowo opracowaną technologię kontroli przed przeciążeniem. Płynna regulacja obrotów pozwala dobrać prędkość cięcia do materiału i przeznaczenia.

Demontowanie klina nie jest już konieczne – samochowający się klin FLIPPKEIL oferuje optymalną łatwość obsługi i pełne bezpieczeństwo przy wykonywaniu cięć zanurzeniowych.

Dane techniczne KSS 80 Ec / 370

Głębokość cięcia	82 mm
Głębokość cięcia przy 45°	55,5 mm
Głębokość cięcia przy 0° bez prowadnicy	88 mm
Głębokość cięcia przy 60°	0 – 38,5 mm
Zakres kątów cięcia	0 – 60°
Długość cięcia	370 mm
Cięcie ukośne poziome	–60° – +50°
Prędkość obrotowa	2250 – 4400 1/min
Pobór mocy	2300 W
Ciężar	8,8 kg
Uniwersalny silnik	230 V / 50 Hz


Specyfikacja dostawy

Pilarka ukośna KSS 400 / 36 V w metalowej walizce	**918525**

Zakres dostawy obejmuje:

1	**Tarcza pilarska HM** 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, 12 Z, WZ, cięcie wzdłużne, drewno	**092590**
1	**Prowadnica równoległa**	**205323**
1	**Przyłącze węża ssącego**	**205290**
1	**Klucz imbusowy 5 mm**	**093034**
1	**Prowadnica 370**	**205310**
1	**Kabel zasilający 4 m**	**087888**





Wszystko w jednej ręce: zintegrowana pilarka z prowadnicą tworzy jedyny na świecie system cięcia przekrojowego.



Skala znajdująca się z boku prowadnicy pozwala na bardzo dokładne nastawienie kąta cięcia.





Specjalny stały zderzak i regulowany ogranicznik znajdujące się po spodniej strony prowadnicy pozwalają na wykonywanie poziomych cięć ukośnych od + 50° do - 60°.



Pilarkę ukośną KSS 80 Ec /370 można szybko i łatwo zdemontować z prowadnicy i korzystać z wszystkich zalet jako pilarki tarczowej K 85.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Szyna prowadząca F 80** dł. 0,8 m	**204380**
	Szyna prowadząca F 110 dł. 1,1 m	**204381**
	Szyna prowadząca F 160 dł. 1,6 m	**204365**
	Szyna prowadząca F 210 dł. 2,1 m	**204382**
	Szyna prowadząca F 310 dł. 3,1 m	**204383**
	**Łącznik szyn F-VS** do połączenia 2 szyn prowadzących	**204363**
	**Kątomierz F-WA**	**205357**
	**Szyna Aerofix F-AF 1 mocowanie na podciśnienie** szyna, adapter dolny i górny, elastyczny wąż	**204770**
	**Elastyczny wąż FXS 1000MM** dł. do 3,2 m	**205276**
	**Torba na szyny F 160** dla szyn do max dł. 1,6 m	**204626**
	Zestaw szyn z torbą: 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + torba na szyny	**204805**
	Zestaw szyn z torbą: F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + torba na szyny	**204749**
	**Nakładka zabezpieczająca F-EK** 2 szt. w opakowaniu	**205400**
	**Guma antypoślizgowa F-HP 6,8M** dł. 6,8 m	**204376**
	**Zabezpieczenie odpryskowe F-SS 3,4M** dł. 3,4 m	**204375**
	**Ścisk stolarski F-SZ 100MM** do mocowania szyny na materiale, 2 szt. w opak.	**205399**

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Prowadnica równoległa** K 85-PA	**205323**
	**Prowadnica dolna** K 85-UA	**205166**
	**L-MAX**	**095170**
	**Tarcza pilarska HM** 237 x 1,8/2,5 x 30 mm 12 Z, WZ, cięcie wzdłużne, drewno	**092590**
	**Tarcza pilarska HM** 237 x 1,8/2,5 x 30 mm 24 Z, WZ, cięcie wzdłużne i poprzeczne, drewno	**092591**
	**Tarcza pilarska HM** 237 x 1,8/2,5 x 30 mm 56 Z, WZ, cięcie poprzeczne, drewno	**092592**