Stojak wiertarski

BST 650 S / BST 460 S

Siła naciągu wywierana przez polietylenowy kabel może być indywidualnie dostosowana, np. aby zmniejszyć siłę nacisku w przypadku pracy w poziomie. Po wywierceniu otworu, urządzenie automatycznie powraca do pozycji startowej.

Modele S stojaków wiertarskich wyposażone są w płynną regulację kąta nachylenia +/- 45° w obu kierunkach wg skali oraz blokadę na 0°. Wierzchołek wiertła służy jako oś obrotu.



80 mm prowadnica wiertła składa się z 6 rolek prowadzących z mechanizmem regulującym jak tęczówka oka. Rolki bezluzowo otaczają wiertło i dzięki temu gwarantują idealne prowadzenie. Układ ten zapobiega odchylaniu się wiertła od pionu.

Zalety produktu

- **Regulacja kąta do 45° w obu kierunkach**
- **Inteligentne prowadzenie wiertła**
- **Seryjne wiercenie przy pomocy szablonów**
- **Pojedyńcza kolumna**
- **Z systemem zderzaków dzięki prowadnicy równoległej (patrz akcesoria dodatkowe)**
- **Wierzchołek wiertła służy jako oś obrotu**

Zastosowanie

- Wiercenie precyzyjne i wiercenie seryjne
- Wiercenie pod kątem
- Do litego drewna i laminowanych belek

Opis produktu

Stojak wiertarski firmy MAFELL, nie tylko oferuje najwyższą precyzję w porównaniu z konwencjonalnymi statywami wiertarskimi, ale także rewolucjonizuje sposób wiercenia w litym drewnie. Jego przemyślana konstrukcja, oparta na wytrzymałej, a jednocześnie bardzo lekkiej aluminowej kolumnie, po prostu nie może nie zachwycić.

Pojedyńcza kolumna prowadząca daje znaczące korzyści: lepszy widok na obrabiany materiał, więcej miejsca na wymianę wierteł, a problem klinowania się wiertła w materiale należy już do przeszłości.

Firma MAFELL pokazała swoją zdolność do znajdowania profesjonalnych rozwiązań aż do ostatniego szczegółu i zrozumienia praktycznych potrzeb użytkowników. Płynna regulacja prowadnicy wiertła, z 6 rolkami prowadzącymi, umożliwia osiągnięcie niebywałej dokładności wiercenia. Jak można oczekiwać po firmie MAFELL, nowy stojak wiertarski jest zbudowany wyłącznie z materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu zapewniona jest długa żywotność urządzenia.

Dane techniczne

	BST 650 S	BST 460 S
Max śr. wierteł przy kącie 0°	130 mm	130 mm
Max śr. wierteł przy kącie 45°	100 mm	100 mm
Max długość wiertła	650 mm	460 mm
Max głębokość wiercenia	455 mm	265 mm
Zakres średnicy wierteł	8 – 30 mm	8 – 30 mm
Kąt nachylenia, obustronny	45°	45°
Śr. kołnierza mocującego	43 mm	43 mm
Ciężar	5,4 kg	5,0 kg

Specyfikacja dostawy

Stojak wiertarski BST 650 S	**961216**
Stojak wiertarski BST 460 S	**961215**
Stojak wiertarski BST 650 S z prowadnicą, wkładem kopiującym i wiertłem do szablonów	**961281**
Stojak wiertarski BST 460 S z prowadnicą, wkładem kopiującym i wiertłem do szablonów	**961271**






Modele S stojaków wiertarskich wyposażone są w płynną regulację kąta nachylenia +/- 45°.



Przy wierceniu seryjnym i wierceniu otworów płytkę można zastąpić specjalnym wkładem kopiującym. Idealny do pracy z szablonami wiertarskimi.



Nacięcia ułatwiające oznakowanie pozwalają ustawić wiertło z wielką dokładnością. Nawet przy wierceniu pod kątem wierzchołek wiertła służy jako oś obrotu.



Prowadnica równoległa z bocznym zderzakiem to idealne rozwiązanie przy produkcji seryjnej.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Prowadnica równoległa** z bocznym zderzakiem	**204407**
	**Uchwyt do wiertarki** Ø 57 mm	**204476**
	**Wkład kopiujący** 24,8 / 18 mm	**204290**
	**Specjalne wiertło** **Ø 25 mm, dł. całk. 320 mm,** do tworzenia własnych szablonów wiertarskich	**090276**
	**Wiertła spiralne (świdry)** **z uchwytem szcześciokątnym** **do BST 650 S** **dł. całkowita 650 mm**	
	Ø 10 mm	**090240**
	Ø 12 mm	**090241**
	Ø 14 mm	**090242**
	Ø 16 mm	**090243**
	Ø 18 mm	**090244**
	Ø 20 mm	**090245**
	Ø 22 mm	**090246**
	Ø 24 mm	**090247**
	Ø 26 mm	**090248**
	Ø 28 mm	**090249**
	Ø 30 mm	**090250**
	**Wiertła spiralne (świdry)** **z uchwytem szcześciokątnym** **do BST 460** **dł. całkowita 460 mm**	
	Ø 8 mm	**090251**
	Ø 10 mm	**090252**
	Ø 12 mm	**090253**
	Ø 14 mm	**090254**
	Ø 16 mm	**090255**
	Ø 18 mm	**090256**
	Ø 20 mm	**090257**
	Ø 22 mm	**090258**
	Ø 24 mm	**090259**
	Ø 26 mm	**090260**
	Ø 28 mm	**090261**
	Ø 30 mm	**090262**

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**Wiertła spiralne (świdry)** **z uchwytem szcześciokątnym** **do BST 460, BST 320** **dł. całkowita 320 mm**	
	Ø 6 mm	**090279**
	Ø 7 mm	**090280**
	Ø 8 mm	**090263**
	Ø 9 mm	**090264**
	Ø 10 mm	**090265**
	Ø 12 mm	**090266**
	Ø 14 mm	**090267**
	Ø 16 mm	**090268**
	Ø 18 mm	**090269**
	Ø 20 mm	**090270**
	Ø 22 mm	**090271**
	Ø 24 mm	**090272**
	Ø 26 mm	**090273**
	Ø 28 mm	**090274**
	Ø 30 mm	**090275**
	**Zestaw wierteł 460** 6 szt. wierteł spiralnych Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm	**093292**
	Zestaw wierteł 460 6 szt. wierteł spiralnych Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm	**093291**
	Zestaw wierteł 320 6 szt. wierteł spiralnych Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm	**093290**

Wszystkie wiertła spiralne tutaj pokazane objęte są: gwarancją na pęknięcie gwintowanego szpicu samocentrującego
zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji.