Strugi ciesielskie

ZH 205 Ec / ZH 245 Ec

Wysoki standard jakości oznacza niższe koszty utrzymania i dłuższą żywotność maszyny.

Niska waga w stosunku do mocy, a dodatkowo ergonomiczne uchwyty zapewniają wzorową obsługę maszyny.



Rolki prowadzące pozwalają na dokładne prowadzenie i pełne wykorzystanie szerokości struga.

Wymienne, dwustronne noże bez konieczności ponownego ustawiania struga pozwalają zaoszczędzić czas.

Zalety produktu

- **Z wysokowydajnym silnikiem CUprex**
- **Bezkonkurencyjna moc maszyny**
- **Doskonały wyrzutnik wiórów**
- **Praktyczne rozmieszczenie uchwytów**

Zastosowanie

- Szerokość strugania do 208 mm (ZH 205 Ec)
- Szerokość strugania do 248 mm (ZH 245 Ec)
- Do obróbki litego drewna

Opis produktu

Wyjątkowy! Unikalna, płynna regulacja głębokości strugania od 0 do 4 mm.

Nowy turbowyrzutnik wiórów dzięki wzmocnionemu strumieniowi powietrza sprawia, że nawet wióry z mokrego drewna są wyrzucane bez problemu.

Pomimo solidnej konstrukcji obudowy, cała maszyna waży zaledwie 12,5 kg i 13,4 kg.

Duże rezerwy mocy silnika MAFELL sprawiają, że struganie staje się zupełnie nowym doświadczeniem.

Jak w przypadku większość maszyn firmy MAFELL, inteligentny moduł elektroniczny czuwa w tle zapewniając łagodny rozruch, utrzymywanie stałej prędkości pod obciążeniem, redukcję prędkości bez obciążenia i zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Dane techniczne


	ZH 205 Ec	ZH 245 Ec
Szerokość strugania	208 mm	248 mm
Głębokość strugania	0 – 4 mm	0 – 4 mm
Średnica głowicy Ø	74 mm	74 mm
Prędkość obrotowa	8500 1/min	8500 1/min
Pobór mocy	2300 W	2500 W
Ciężar	12,5 kg	13,4 kg
Uniwersalny silnik	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz

Specyfikacja dostawy


Strug ciesielski ZH 205 Ec	**925225**
Strug ciesielski ZH 245 Ec	**925125**

Zakres dostawy obejmuje:

1 Noże dwustronne
1 para, HL Stal
1 Klucz oczkowy otwarty 8 mm **093258**
1 Kabel zasilający 10 m **087378**




Rolki prowadzące pozwalają na dokładne prowadzenie i pełne wykorzystanie szerokości struga.



Ogromna ilość wiórów powstających w czasie pracy jest wydmuchiwana dzięki wzmocnionemu strumieniowi powietrza.



Maksymalna moc silnika umożliwia struganie powierzchni od 0 do 4 mm głębokości.



Klucz niezbędny do wymiany noży jest zamontowany bezpośrednio na maszynie.

Akcesoria / Narzędzia

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**ZH 205 Ec:**	
	Noże dwustronne 1 para, HL Stal	**091897**
	Noże dwustronne 3 pary, HL Stal	**091898**
	**Listwa mocująca** 1 szt. do 091897, 091898	**203325**
	Wsparcie noża 1 szt. do 091897, 091898	**091797**

Zdjęcie	Opis	Nr kat.
	**ZH 245 Ec:**	
	Noże dwustronne 1 para, HL Stal	**091895**
	Noże dwustronne 3 pary, HL Stal	**091896**
	**Listwa mocująca** 1 szt. do 091895, 091896	**203319**
	Wsparcie noża 1 szt. do 091895, 091896	**091796**