KSP 40 Flexistem в чемодане MAFELL-MAX



? ??????: 915801

EAN: 4032689143095

- Полный комплект системы в кейсе MAFELL-MAX

Технические данные

Глубина пропила без шины	0 - 42 мм
	0 - 40 мм
Глубина пропила при наклоне 45°	0 - 29 мм
Угол наклона	0 - 45 °
частота вращения	8400 1/мин
Потребляемая мощность	900 Вт
Длина пропила (с шиной)	1400 мм
Вес	2,3 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

1 направляющая Flexi-шина FX 140 (MaxiMAX) 204372

1 Пильный диск-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ, универсальный для древесины, 092558

1 параллельный упор 203180

2 зажима, 203773

1 аспирационный патрубок 203782

1 сетевой кабель 4 м, 087323



Легко и просто выполнить теневой шов 13 мм от стены.



Направляющая Flexi-шина FX 140 из специальной стали, её легко свернуть в рулон.



Flexi – шина и машина KSP 40 -два гаранта точности и качества при подгонке дверного полотна.



Всё нашло своё место в кейсе MAFELL – MAX.

- Продольные и поперечные резы
- Наклонные резы до 45°
- Погружные резы
- Компенсационный и теневой швы от 13 мм от стены
- Обрабатываемый материал:Композицизиционные материалы, дверное полотно, столешницы, обрешётка, вагонка, внуттренняя отделка и ремонт

Преимущество / Прибыль

- Четыре пилы в одной – ручная циркулярная пила, ручная циркулярная пила с защитным кожухом, ведомая по направляющей, погружная пила и пила для выполнения теневых резов.
- Линия реза всегда одна под любым углом наклона пильного диска.
- Линия реза всегда одна под любым углом наклона пильного диска.

Описание

KSP 40 Flexistem единственная в мире портативная пильная система, глубиной пропила 40 мм и рулонной направляющей линейкой в удобном чемоданчике. Удобство для столяров и плотников лежит на руках.

Всё равно, толи нужно раскроить плиту, то ли выполнить компенсационный или теневой швы или дверь на весу подрезать - с KSP 40 всегда под рукой соответствующая система. Точно так же как компактная и выносливая циркулярная пила KSP 40 и новая разработка Flexi шина достоверное решение почти для 100 % резов. Это непобедимая команда вместе в одном деловом чемоданчике MAFELL-MAX.

Оснастка /Инструмент



Шина направляющая гибкая FX 140
с антискольной защитой 1,4 м



Струбцина
для фиксации Flexi-шины на заготовке



Пильный диск-НМ
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 12 зубьев, WZ, для продольного реза древесины



Пильный диск-НМ
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 40 зубьев, FZ/TR, для чистого реза древесины



Пильный диск-НМ
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ, универсальный для древесины

????????

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de