MF 26 cc / 400 В транспортном контейнере

? ??????: 917804

EAN: 4032689184043



Технические данные

Глубина фрезерования	0 - 26 мм
частота вращения	3600 - 6250 1/мин
Скорость резания	39,9 м/с
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	1400 Вт
Вес	6,6 кг

1 система направляющей 400

1 регулируемая фрезерная головка MF-VN 25
1 параллельный упор

1 сетевой кабель, 4 м







Фрезер MF 26 cc / 400 жестко соединен с системой направляющей шины 400. Таким образом, фреза и шина являют собой единое целое.



На нижней поверхности шины находятся упоры, при помощи которых можно выставить угол в соответствии с показаниями шкалы. После окончания работы пружина возвращает фрезу в исходное положение.

- Продольные и поперечные пазы
- выборка V-образных пазов
- Технология оформления углов, технология изгибания гипсокартонных листов
- фрезерование кромок алюминиевых композитных панелей и их пиление.
- Обрабатываемый материал: Древесина, древесноволокнистая плита средней твёрдости, гипсокартон, алюминиевые композитные панели.

Преимущество / Прибыль

- При помощи установочного винта глубина фрезерования может быть настроена по шкале с точностью до 1/10 мм.
- «Лыжа» движется по поверхности материала, что предотвращает опрокидывание фрезера и обеспечивает надежное положение MF 26 cc в том числе при использовании направляющей шины F.
- Защитный кожух открывается при помощи одного рычажка. При этом автоматически блокируется возможность включения фрезера, а также фиксируется пильный диск.
- С шиной или без – поворачиваемый указатель всегда показывает точную глубину фрезерования.

Описание

Конструктивное исполнение MF 26 cc подкупает благодаря использованию чрезвычайно прочных и надежных, высококачественных и точно изготовленных деталей, как например литого корпуса из легкого магниевого сплава, а также ударопрочных пластиковых деталей, армированных стекловолокном.

Многофункциональный фрезер MF 26 cc может применяться для пропилов глубиной до 26 мм с использованием направляющей шины, а также в качестве погружной пилы.

Все правила, действующие в отношении пиления, в равной мере относятся и к фрезерованию. Самой высокой точности фрезерования можно добиться при использовании системы направляющих шин F.

Бесступенчатая регулировка до 6250 об/мин Для фрезерования, пиления и прорезки канавок в самых различных материалах.

Оснастка /Инструмент



Пильный диск-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 40 зубьев, FZ/TR, для чистого реза древесины



Пильный диск-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 12 зубьев, WZ, для продольного реза древесины



Направляющее устройство 770
максимальная длина пиления 770 мм



Направляющая шина F 80
0,8 м длина



Направляющая шина F 110
1,1 м длина



Направляющая шина F 160
1,6 м длина



Направляющая шина F 210
2,1 м длина



Направляющая шина F 310
3,1 м длина



Элемент соединения F-VS
для 2 направляющих шин



Угловой упор F-WA



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ + 1 сумка



Защитный колпачок F-EK
2 штуки



Защита от сколов F-SS 3,4M
длина 3,4 м



Пильный диск-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ, универсальный для древесины



Пильный диск-HM
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, Z 40, TR, для ламинированных панелей

Шланг для пылесоса LW 35, антистатический, длина 4 м



Защита от обратного удара F-RS

Регулируемая фрезерная головка MF-VN 25
Ширина фрезерования 15,4 - 25 мм

Фрезер для алюминиевых композитных панелей MF-AF 90
Для выборки 90° V-образных пазов глубиной до 8 мм

Фрезер для гипсокартонных листов MF-GF 90
Для выборки 90° V-образных пазов глубиной до 12,5 мм

Приспособление для прорезания канавок MF-SE 3
Для тройных канавок глубиной до 26 мм

Нижний упор MF-UA



Сумка F 160
для направляющих шин до 1,6 м. длины



Набор направляющей шины
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 100MM + сумка



Клейкий ленточный профиль F-HP 6,8M
длина 6,8 м



Струбцина F-SZ 100MM
для фиксации Flexi-шины на заготовке

????????

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de