Плотницкая пила ZSX Ec / 260 HM



? ??????: 925501

EAN: 4032689160771

Технические данные

Наклон в две стороны	-60° - +60° °
Глубина реза	260 мм
Глубина пропила при наклоне 45°	184 мм
Глубина пропила при наклоне 60°	130 мм
частота вращения	3000 - 3600 1/мин
Потребляемая мощность	3000 Вт
Вес	13,9 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

1 Параллельный упор; № заказа 204591

2 Цепь для чистого пиления HM 260 для ZSX Ec / 260 HM; № заказа 006968

1 комбинированная отвертка 6 мм, 093272

1 сетевой кабель 10 м, 087612

??????? ???????????



Лучшее качество пропила с ZSX Ec.



Точная и понятная шкала. Угол наклона выставляется быстро и просто.



Идеальный инструмент для наклонных распилов. Универсальная направляющая шина включена в специальные принадлежности.



Рукоятка на оптимальном месте придает максимальное удобство при работе. Включатель, выключатель и заграждение включателя интегрированны в задней части рукоятки.

- Продольные и поперечные резы
- Наклонные резы до 60°
- Плотничные обработки
- Наклонные резы до 60°
- Обрабатываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус, изоляционный материал

Преимущество / Прибыль

- С 3000 Вт CUprex мотор, оптимированная дигитальная электроника и новая техника управления.
- В особой оснастке - шина для точной обработки как шиповой или стропильный распил.
- Высокую портативность и оптимальное удобство работы обеспечивают небольшой вес и встроенный в рукоятку выключатель.
- Двойное управление наклона - для точного распила углов.
- Специальная пильная цепь фирмы MAFELL дает высокое качество распила.

Описание

Высокое качество распила благодаря специальной пильной цепи производства фирмы Mafell и точного движения пилы по направляющей шине

Пила ZSX Ec имеет угол наклона шины до 60° в обе стороны. При этом точная шкала обеспечивает качество и удобство при выполнении наклонных распилов.

Воздух, охлаждающий двигатель, убирает опилки из рабочей зоны и, тем самым, обеспечивает свободный обзор реза и постоянного указателя линии распиловки заготовки.

Большой и регулируемый выкид опилок дает возвожность оптимально выкидывать опилки.

Автоматическая смазка цепи с точной установкой дозировки. При этом исключено попадание смазки на заготовку.

Как все наши плотницкие пилы цепная пила ZSX Ec имеет возможность установки направляющей шины.

Пила идеальна для использования как правой, так и левой рукой. Удобная рукоятка с встроенным регулятором скорости вращения привода обеспечивает необходимое усилие прижатия к поверхности заготовки и соответствующий угол наклона распила.

Оснастка /Инструмент



Направляющая шина
длина 3 м (состоит из 2-х частей с соединяющим элементом)



Направляющая шина
длина 3 м (цельная)



1 пара адаптеров
для параллельного упора

Пильная цепь 3/8” 400 LX
для поперечного пиления



Цепная-напрвляющая шина 260 НМ
для 006968, 006972



Цепная-напрвляющая шина 3/8" 400
для 006971, 006974



Клин для раскалывания 400
для 006971, 006974



Приводная звездочка 3/8"
для 006971, 006974



Транспортная тележка



Цепь для чистого пиления НМ 260
для ZSX Ec / 260 НМ



Направляющая шина - удлинение
длина 1,5 м



Цепь для чистого пиления НМ 400
для ZSX Ec / 400 НМ

Пильная цепь 3/8” 400 P
для поперечного и продольного пиления



Цепная-направляющая шина 400 НМ
для 006972



Клин для раскалывания 260
для 006968, 006972



Приводная звездочка НМ
для 006968, 006972



Универсальная направляющая (шина для стропил)

????????

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de