# Торцовочная система KSS 300 MidiMAX в чемодане MAFELL-MAX




? ??????: 916701

EAN: 4032689153049

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Глубина реза | 0 - 40 мм |
| Глубина пропила при наклоне 45° | 0 - 27 мм |
| Глубина пропила без шины | 0 - 42 мм |
| Угол наклона | 0 - 45 ° |
| Длина реза | 300 мм |
| частота вращения | 8800 1/мин |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Вес | 3,2 кг |
| Универсальный двигатель | 230 / 50 Hz |
| Угол поворота | +45° - -60° ° |
| Размеры вкл. направляющую шину | 550 x 200 x 200 мм |

1 Пильный диск-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 40 зубьев, FZ/TR, для чистого реза древесины; 092559
1 параллельный упор 203180
1 аспирационный патрубок 203782
1 Шестигранный ключ 4 mm, 093074
1 сетевой кабель 4 м, 087323

## ??????? ??????????



Одна система, пять пил, один чемодан: KSS 300 как торцовочная система, погружная пила, пила для теневых и компенсационных швов, ручная циркулярная пила и погружная пила с направляющей гибкой шиной.



Стационарное соединение быстро запирающим механизмом погружной пилы и торцовочной шины – в результате получилась многофункциональная система для косых и наклонных резов.



Комбинация с направляющей гибкой шиной - рез с высокой степенью точности до 1,4 м.



Финишная отделка: Ограничитель пилы заботится, что бы компенсационный зазор от 13 мм был легко выполнен.

- Торцевые резы по направляющей системе
- Продольные и поперечные  резы
- Погружные, компенсационные и теневые резы от 13 мм
- Обрабатываемый материал:паркет, ламинат, панели, вагонка, дверное полотно

## Преимущество / Прибыль

- Точка наклона KSS 300 находится на боковой нижней кромки шины – поэтому указатель направления реза всегда на одной линии, независимо под каким углом, с шиной или без шины выполняется рез.
- Одно нажатие на кнопочку и мы получаем отдельную погружную пилу со всеми функциями KSP – серии от MAFELL.
- Один закрепленный упор а другой точно регулируемый по большой шкале – для идеального реза под углом.

## Описание

При внутренней отделке помещения всё прежде всего зависит от точности.

Жёсткое соединение быстрозапирающим механизмом погружной пилы и торцовочной шины – дала в результате  многофункциональную систему для косых и наклонных резов. Возвратный механизм возвращает KSS 300 в исходную позицию после каждого реза.

Детали из магниевого сплава делают эту пилу особенно удобной в работе и несравненно легкой – всего 2,4 кг.

В одном чемодане MAFELL-MAX вместилась компактная система – идеальная для выполнения коменсационных и теневых швов, косых, наклонных, продольных  резов, резов с погружением и под углом.

## Оснастка /Инструмент



### Шина направляющая гибкая FX 140
с антискольной защитой 1,4 м



### Струбцина
для фиксации Flexi-шины на заготовке



### Пильный диск-НМ
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 12 зубьев, WZ, для продольного реза древесины



### Пильный диск-НМ
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 40 зубьев, FZ/TR, для чистого реза древесины



### Пильный диск-НМ
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, 24 зуба, WZ, универсальный для древесины



### Пильный диск-НМ
120 x 1,2/1,8 x 20 мм, Z 40, TR, для ламинированных панелей

????????

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de