Фуговальный станок KFU 1000 E



? ??????: 951101

EAN: 4032689049823

Технические данные

Потребляемая мощность	900 Вт
частота вращения	8000 - 15000 1/мин
Фрезерный инструмент Ø	120 мм
Глубина фрезерования	0 - 4,5 мм
Вес	4,9 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

1 фреза эллипсоидный профиль, из твердого сплава, 120 x 3,6 x 20 мм, 12 зубьев, 091794
1 транспортировочный чемодан, 095034
1 Шестигранный ключ 4 mm, 093074
1 сетевой кабель 10 м, 087604

- Фрезерование и расшивка швов
- Обрабатываемый материал: эластичное напольное покрытие

Преимущество / Прибыль

- С регулировкой уровня для постоянной глубины фрезерования.
- Платформа с 3-мя роликами, что обеспечивает устойчивость от опрокидывания на неровной поверхности.

Описание

Фрезер KFU 1000 E снабжен встроенным стопором шпинделя, что очень важно для быстрой смены инструмента.

Небольшой вес, всего 4,9 кг, и 10 м кабеля питания дают фрезеру KFU 1000 E большую свободу для работы.

С помощью однофазного двигателя мощностью 1100 Вт можно получить частоту вращения 8000-15000 об/мин, обеспечивающую чистое фрезерование.

Наименьшее расстояние от стены: всего 11,5 мм.

В случае необходимости более точной работы в специальных принадлежностях имеется дополнительная рукоятка.

Оснастка /Инструмент



Фрезерный диск
эллипсоидный профиль 120 x 3,6 x 20 мм, 12 зубьев



Фрезерный диск
эллипсоидная, оснащенная твердым сплавом, 120 x 4,2 x 20 мм, 12 зубьев



Направляющие ролики
R 1,5



Ручная пазовая цикля
полукруглая, с 5 запасными резцами

Запасной резец
для ручной пазовой цикли, полукруглый



Дополнительная рукоятка, длинная

????????

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de