


NOVA Routing - Portable Machines



Frezy do rowkowania | Profilowanie i fazowanie | Frezy do łączeń i wręgowania | Frezy do kształtowania | Frezy do Corianu



Łożysko | Podkładka | Podkładka ze sprężyną | Wkręt | Pierścień mocujący | Pierścień podtrzymujący

No.	d D B	d D	d	d D B		
001	1910 02 0			1930 02 0		
	1/8 1/4 7/64			NC2-7/32		
002	1910 01 0	1920 01 0	1950 04 0	1930 07 0		
	1/8 3/8 5/32	1/8 3/8	3/32	NC3-3/8		
003	1910 04 0	1920 04 0	1950 01 0	1930 01 0		
	3/16 3/8 1/8	3/16 5/16	1/8	NC5-3/8		
004	1910 07 0	1920 07 0	1950 01 0	1930 01 0		
	3/16 1/2 5.0	3/16 1/2	1/8	NC5-3/8		
005	1910 06 0	1920 10 0	1950 01 0	1930 04 0		
	3/16 5/8 5.0	5.0 16.0	1/8	NC5-1/2		
006	1910 15 0	1920 10 0	1950 01 0	1930 04 0		
	3/16 3/4 5.0	5.0 16.0	1/8	NC5-1/2		
007	1910 05 0	1920 04 0		1930 08 0		
	1/4 5/8 5.0	3/16 5/16		NF10-1/2		
008	1910 10 0	1920 10 0	1950 01 0	1930 01 0		
	5.0 16.0 5.0	5.0 16.0	1/8	NC5-3/8		
009	1910 14 0	1920 04 0		1930 08 0		
	1/4 3/4 9/32	3/16 5/16		NF10-1/2		
010	1910 14 0		1950 80 0	1930 08 0		
	1/4 3/4 9/32		3/16	NF10-1/2		
011	1910 03 0			1930 21 1	1970 11 0	
	1/4 1/2 3/16			NC5-40 L=2.5	1/4 11.0 5.0	
012	1910 05 0			1930 21 1	1970 11 0	
	1/4 5/8 5.0			NC5-40 L=2.5	1/4 11.0 5.0	
013	1910 14 0			1930 21 1	1970 11 0	
	1/4 3/4 9/32			NC5-40 L=2.5	1/4 11.0 5.0	
014	1910 20 0			1930 21 1	1970 50 0	
	1/2 3/4 5/32			NC5-40 L=2.5	1/2 18.2 6.0	
015	1910 13 0					1960 05 0
	8.0 22.0 7.0					DIN 471-8
016	1910 03 0	1920 32 0		1930 21 1	1970 11 0	
	1/4 1/2 3/16	1/4 7/16		NC5-40 L=2.5	1/4 11.0 5.0	
017	1910 17 0			1930 21 1	1970 16 0	
	10.0 26.0 8.0			NC5-40 L=2.5	3/8 16.0 5.0	
018	1910 19 0					1960 06 0
	15.0 35.0 11.0					DIN 471-15
019	1910 18 0			1930 21 1	1970 20 0	
	1/2 1 1/8 5/16			NC5-40 L=2.5	1/2 20.0 6.0	
020	1919 21 0			1930 21 1	1970 50 0	
	15.0 25.4 6.0			NC5-40 L=2.5	1/2 18.2 6.0	
021	1919 22 1			1930 21 1	1970 20 0	
	15.0 38.1 9.0			NC5-40 L=2.5	1/2 20.0 6.0	
022	1910 13 0			1930 21 1	1970 11 0	
	8.0 22.0 7.0			NC5-40 L=2.5	1/4 11.0 5.0	
023	1910 05 0					1960 05 0
	1/4 5/8 5.0					DIN 471-8
024	1919 22 0			1930 21 1		
	15.0 31.8 8.5					
025	1910 24 0	1920 04 0		1930 08 0		
	8.0 16.0 5.0	3/16 5/16		NF10-1/2		
026	1910 24 0					1960 05 0
	8.0 16.0 5.0					DIN 471-8
027	1910 31 0	1920 04 0		1930 08 0		
	8.0 14.0 4.0	3/16 5/16		NF10-1/2		
028	1910 19 0	1920 14 5				1960 06 0
	15.0 35.0 11.0	15 30 1.0				DIN 471-15

